

iGarden



FONCTIONNEMENT AI-INVERTER

Adapte sa puissance de fonctionnement de 0–100% pour maintenir l'eau pure et claire — économise de l'énergie et prolonge la durée de vie de la cellule.



LA SIMPLICITÉ AU BOUT DES DOIGTS

Modifiez les paramètres de votre électrolyseur partout et à tout moment depuis l'application iGarden — démarrez, contrôlez, et ajustez en fonction de vos envies.



PURETÉ VISIBLE

Affichage lumineux en temps réel :
Prêt à la baignade (vert) ou
Attendez (rouge) — simple, rapide
et efficace.

Électrolyseur iGarden® iClear





Plus de Fonctionnalités



Détection de salinité



Électrode remplaçable
facilement



Cellule auto-
nettoyante



Écran tactile



Contrôle à distance



Protection
hivernale

Fiche Technique **iGarden®** iClear

Modèle	ICS17	ICS23	ICS29
Production de chlore (g/h, 3000PPM)	17	23	29
Salinité (g/L)	3 ~ 5 (recommandé 3g/L)		
Volume de piscine recommandé (m³) *	45-75	70-95	90-115
	SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
Débit d'eau recommandé (m³/h)	5 - 18		
Alimentation électrique	100-240V~ 50/60Hz		
Température extérieure (°C)	-5 - 42		
Test de salinité	Détection de niveau de sel (précision ±500PPM)		
Cycle d'inversion de polarité	4h par défaut, 3 options totales (2h/4h/6h)		
Pompe doseuse	Fournie / Externe		
Communication	MODBUS RS485 / Wi-Fi / Dry Contact		
Dimension du tableau de contrôle	270 x 205 x 75 (L x l x H ; mm)		
	CELLULE ÉLECTROLYTIQUE		
Raccords Unions	63 / 60.3 / 50 / 48.3		
Température de l'eau (°C) *	10 — 40		
Pression de l'eau	3.0 Bar pour le porte sonde, 4.5 Bar pour la cellule		
Durée de vie de la cellule (h)	10,000		
	SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE		
Poids Brut (kg)	9		
Dimension de l'emballage (Lx l x H , mm)	550 x 400 x 300		
Quantité par 20'FT/40'HQ	364/890		