

# PANduo pH® Turboxy



Régule simultanément le pH et le chlore (ppm).  
Adapté aux campings, hôtels et résidences.

Bassins  
Privés

Bassins  
Publics

• Affichage direct  
du **taux de chlore en ppm**,  
de la **valeur du pH**  
et de la température



• Pompe péristaltique  
pour le pH (1,5L/h)

• Dim panneau :  
58 x 38 x 17 cm



• Pompe péristaltique  
pour le Chlore (3L/h)



• Chambre d'analyse professionnelle :  
- Sonde de chlore TURBOXY®  
- Sonde de pH  
- Flow switch  
- Prélèvement d'échantillon

## INNOVANT

- Le PANduo pH® Turboxy régule simultanément le pH et le chlore.
- Grâce à la technologie brevetée TURBOXY® la chambre d'analyse est compacte, facilitant la maintenance.
- Equipé de sa turbine abrasive lui confère une mesure stable du chlore.
- Sonde protégée contre les courants électriques induits dans l'eau.

## SÉCURISÉ

- Alarme volumétrique évitant toute vidange du bidon de produit chimique.
- Dose proportionnellement à la demande en pH et chlore.
- Entrées jacks pour détecteurs de fin de bacs pH et chlore
- La sonde Turboxy® est équipée d'un flow switch et capteur de température intégrés.

## POLYVALENT

- Destiné aux bassins publics (90m³ maximum) et privés (150 m³ maximum).
- Compatible avec :
  - Le chlore organique et inorganique,
  - Le stabilisant jusqu'à 50 mg/L.

## GARANTIE

- Appareil : 2 ans | Sonde pH : 1 an

## PRÉCONISATION D'INSTALLATION

- Au-delà de 30°C utilisée la Turbine B10 (10000019).



## Interface Web AvadyConnect®



Appareil prédisposé à recevoir l'**option AVADYCONNECT®** pour consulter et piloter à distance les données liées aux bassins.



**INTERÊT** Un seul tableau pour gérer l'entretien de toutes vos piscines. Changez à distance les paramètres de l'appareil, recevez des alertes niveau de produit bas, historiques et graphiques des données...

Découvrez l'interface web sur [www.avadyconnect.com](http://www.avadyconnect.com) ; ID et MDP : demo

AYAC100383