

# PANpilot pH® Turboxy S20



Régule simultanément le pH et le chlore (ppm).  
Adapté aux campings, hôtels et résidences.

Bassins Privés

Bassins Publics  
ars

• Affichage direct du **taux de chlore en ppm**, de la **valeur du pH** et de la température



**pH** • Pompe péristaltique pour le pH (3L/h)

• Dim panneau : 58 x 38 x 20 cm



• Pompe magnétique pour le Chlore (8L/h) PPM mg/l

• Chambre d'analyse professionnelle:  
- Sonde de chlore TURBOXY®  
- Sonde de pH  
- Flow switch  
- Prélèvement d'échantillon

## INNOVANT

- Le PANpilot pH® Turboxy S20 régule simultanément le pH et le chlore.
- Grâce à la technologie brevetée TURBOXY® la chambre d'analyse est compacte, facilitant la maintenance.
- Sonde protégée contre les courants électriques induits dans l'eau.

## SÉCURISÉ

- Alarme volumétrique évitant toute vidange du bidon de produit chimique.
- Dose proportionnellement à la demande en pH et en chlore.
- La sonde Turboxy® est équipée d'un flow switch et d'un capteur de température intégrés.
- Entrées jacks pour détecteurs de fin de bacs pH et chlore.

## POLYVALENT

- Destiné aux bassins publics (de 5 à 220 m3) et privés (de 5 à 300 m3).
- Compatible avec :
  - Le chlore organique et inorganique,
  - Le stabilisant jusqu'à 50 mg/L.

## GARANTIE

- Appareil : 2 ans | Sonde pH: 1 an.

• Livré avec un **kit complet**

pour une installation simple et rapide :



## Interface Web AvadyConnect®

Appareil prédisposé à recevoir l'**option AVADYCONNECT®** pour consulter et piloter à distance les données liées aux bassins.



**INTÉRÊT** Un seul tableau pour gérer l'entretien de toutes vos piscines. Changez à distance les paramètres de l'appareil, recevez des alertes niveau de produit bas, historiques et graphiques des données...

Découvrez l'interface web sur [www.avadyconnect.com](http://www.avadyconnect.com) ; ID et MDP : demo

AYAC100383