



ALKANAL

BENEFICES PRODUITS

- Remonte l'alcalinité (TAC) de l'eau pour éviter les fortes variations du pH

CARACTERISTIQUES

- Teneur moyenne en matière active élevée.
- Compatible avec tout équipement de filtration.
- Compatible (en solution) avec le système PHMB.
- Non moussant aux dosages recommandés.
- Solubilité maximale : 100 g/l à 25 °C.

MODE D'EMPLOI

- S'assurer que la filtration soit en marche.
- Répartir le produit au plus près de l'eau, en face des refoulements s'il y en a (attention au sens du vent, risques de projection de produit dans les yeux).
- Pour augmenter l'alcalinité (T.A.C.) de 10 mg/l, **il faut prévoir environ 17 grammes de produit par m³ d'eau.**
- Le T.H. s'exprime aussi en degrés français (°f), lequel équivaut à 10 mg/l.

- Quand l'alcalinité (T.A.C.) de l'eau est trop faible, c'est-à-dire inférieure à 80 mg/l, les produits utilisés dans le cadre du traitement de l'eau sont susceptibles de provoquer de fortes variations du pH.
- Dans ce cas, il faut l'augmenter jusqu'à ce qu'elle soit comprise entre 80 mg/l et 140 mg/l (pouvoir-tampon).

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Conservation au sec, dans un endroit bien ventilé, à une température moyenne journalière n'excédant pas 35°C., Ne jamais verser de produit à la surface de l'eau en présence de baigneurs., Ne jamais verser d'eau sur ce produit qui, au contact de faibles volumes d'eau, peut réagir violemment., Si une dosette est fournie, ne l'employer que pour ce produit et la remettre, sèche, dans le seau., La date d'utilisation optimale et le numéro de lot figurent sur l'emballage.

