

Expert depuis 1928

hth

Prévention/Solutions

Domaine d'application : Piscines résidentielles

SUPER KLERAL®

Liquide

Anti-algues non moussant

BENEFICES PRODUIT

Clarifiant préventif triple action :

- 1- Anti-algues
- 2- Anti-tartre
- 3- Anti-dépôts métalliques

CARACTERISTIQUES

- Ne contient pas de cuivre
- Teneur moyenne en matière active élevée
- Effet clarifiant prononcé
- Action algicide
- Efficace quel que soit le pH de l'eau à traiter
- Recommandé en association avec les oxydants (synergie)
- Non moussant aux dosages recommandés
- Particulièrement adapté aux eaux de piscine très agitées
- Ne modifie pas le pH de l'eau traitée
- Compatible (en solution) avec le système PHMB
- Compatible avec tout équipement de filtration
- Produit recommandé pour le traitement des eaux très agitées : toboggans, nage à contre-courant, spas, jets...

MODE D'EMPLOI

S'assurer que la filtration soit en marche.

Répartir le produit au plus près de l'eau, en face des refoulements s'il y en a.

- En traitement d'appoint pour optimiser la qualité de l'eau (préventif)
 - Prévoir 200 ml pour 10 m³ d'eau toutes les deux semaines.

- Rattrapage des eaux vertes (mode curatif)
 - Prévoir 400 ml pour 10 m³ d'eau.

Si possible, avant traitement, bien brosser les endroits où les algues se situent.

Si l'envahissement des algues est très important, pratiquer en même temps une chloration-choc ou un traitement de choc à l'oxygène actif.

En cas de forte affluence de baigneurs, de températures élevées ou de pluies abondantes, doubler le dosage.

En cas d'eau très dure (T.H. > 300 mg/l), multiplier le dosage par 1,5.

En mode curatif, la disparition des algues peut prendre 24 à 48 heures.

Ce produit peut s'employer en mode préventif avant remplissage : après nettoyage du bassin, arroser les parois avec le produit. Insister sur les pièces de liaison tel que les skimmers, goulottes, bondes de fond, refoulements, jointures de liner ou joints de carrelage. Laisser agir une heure environ puis procéder au remplissage du bassin.

COMPOSITION

Contient du chlorure d'ammonium quaternaire polymérisé (> 150 g/l)

PRECAUTIONS D'EMPLOI

• Conservation au sec, dans un endroit bien ventilé, à une température moyenne journalière n'excédant pas 35°C. • Ne jamais verser de produit à la surface de l'eau en présence de baigneurs. • NE MÉLANGER À AUCUN AUTRE PRODUIT. NE JAMAIS DILUER AVANT USAGE.

29/10/2019



Sigura

ZI La Boitardière
FR - 37400 Amboise
T : +33 (0)2 47 23 74 09

Une question ?
Assistance traitement de l'eau
0 826 102 395
Service 0,15 €/min.
+ prix appel
*En France uniquement

En cas d'urgence uniquement/In case of emergency only:

