

Protéger

Domaine d'application : Spas

ANTI-CALCAIRE

Liquide



BENEFICES PRODUIT

Prévient les dépôts calcaires dans le spa et les canalisations

CARACTERISTIQUES

- Haute vitesse d'action
- Ne contient pas de phosphates
- Ne modifie pas le pH de l'eau traitée
- Compatible (en solution) avec le système PHMB
- Compatible avec tout équipement de filtration
- Non moussant aux dosages recommandés
- Conseillé en association avec les algicides à base d'ammonium quaternaire.
- Facilite le nettoyage des parois du bassin.
- Participe également à la prévention des dépôts métalliques.
- Peut entraîner une baisse de la teneur en chlore de l'eau.

MODE D'EMPLOI

S'assurer que la filtration soit en marche.

Répartir le produit au plus près de l'eau, en face des refoulements s'il y en a.

Prévoir 3 bouchons (45 ml) par m³ d'eau lors de la première utilisation sur un bassin n'ayant jamais été traité.

Renouveler cette opération à chaque remplissage ou lors d'apport d'eau neuve en respectant la même proportion de 3 bouchons (45 ml) par m³ d'eau rajoutés.

Le T.H. s'exprime aussi en degrés français (°f), lequel équivaut à 10 mg/l.

Quand la dureté (T.H.) de l'eau est trop élevée, un entartrage accéléré des équipements et du bassin peut se produire.

Ce produit doit être mis en œuvre à partir d'une dureté (T.H.) supérieure à 250 mg/l.

En cas d'eau très dure (T.H. > 300 mg/l), doubler le dosage.

COMPOSITION

Contient de l'éthylenediaminetétraacétate de tétrasodium

PRECAUTIONS D'EMPLOI

• Conservation au sec, dans un endroit bien ventilé, à une température moyenne journalière n'excédant pas 35°C. • Ne jamais verser de produit à la surface de l'eau en présence de baigneurs. • NE MÉLANGER À AUCUN AUTRE PRODUIT. NE JAMAIS DILUER AVANT USAGE.

17/12/2019



Sigura

ZI La Boitardière
FR - 37400 Amboise
T : +33 (0)2 47 23 74 09

Une question ?
Assistance traitement de l'eau
0 826 102 395
Service 0,15 € / min.
+ prix appel
*En France uniquement

En cas d'urgence uniquement/In case of emergency only:

