

Expert depuis 1928



Prévention/Solutions

Domaine d'application : Piscines résidentielles

CLARISHOCK

Liquide ultra-concentré

Clarifiant

BENEFICES PRODUIT

- Formule super active pour filtre à sable : l'eau blanche ou trouble redevient cristalline
- Améliore la finesse de filtration
- S'utilise filtration en marche

CARACTERISTIQUES

- Effet clarifiant très prononcé
- Taux d'aluminium résiduel nul dans l'eau traitée
- Ne modifie pas le pH de l'eau traitée
- Compatible (en solution) avec le système PHMB
- Conçu pour les filtrations à sable
- Non moussant aux dosages recommandés
- Le produit développe un rendement optimal quand l'eau à traiter possède un pH compris entre 7,0 et 7,4.
- Les micro-organismes, les matières organiques (produits de décomposition...) et les matières minérales (limons, argile, particules métalliques...) présents en suspension ou à l'état colloïdal sont trop fins pour être retenus par le filtre à sable seul ; la floculation est l'agglomération de ces particules en flocons pouvant être retenus par le filtre.
- L'utilisation régulière de floculant permet d'améliorer considérablement la qualité de la filtration et, par conséquent, aide au maintien d'une eau de très bonne qualité.

MODE D'EMPLOI

Ce produit s'utilise dans les cas suivants :

- Systématiquement chaque semaine
- En cas de turbidité anormalement élevée
- En association à une oxydation de choc ou une chloration de choc
- Juste après un lavage à contre-courant du(des) filtre(s)

Prévoir 20 ml de produit pour 10 m³ d'eau à clarifier.

S'assurer que la filtration soit en marche.

Répandre le produit dans le bassin devant les buses de refoulement (si il y en a).

Vérifier régulièrement que la pression du filtre reste dans les limites autorisées car l'action agglomérante du produit peut entraîner une hausse de la pression plus rapide que d'habitude. Si cela se produit, stopper la filtration, effectuer un lavage à contre-courant suivi d'un rinçage du filtre.

Attention ! Ce produit ne doit jamais être employé en cas de filtration sur diatomite, cartouche ou poche filtrante.

COMPOSITION

Contient un polymère à base d'Ammonium quaternaire

PRECAUTIONS D'EMPLOI

• Conservation au sec, dans un endroit bien ventilé, à une température moyenne journalière n'excédant pas 35°C. • Ne jamais verser de produit à la surface de l'eau en présence de baigneurs. • NE MÉLANGER À AUCUN AUTRE PRODUIT. NE JAMAIS DILUER AVANT USAGE.

29/10/2019



Sigura

ZI La Boitardière
FR - 37400 Amboise
T : +33 (0)2 47 23 74 09

Une question ?
Assistance traitement de l'eau

0 826 102 395

Service 0,15 € / min.
+ prix appel

*En France uniquement

En cas d'urgence uniquement/In case of emergency only:



EUROPE : +44 1235 239 670



MEA : +44 1235 239 671