



FILTERWASH



BENEFICES PRODUITS

Nettoie et détartre :

- Les filtres à sable et à cartouches
- Les toiles de filtre à diatomites
- Les cellules d'électrolyseurs au sel
- Liquide teinté pour visualiser le rinçage

CARACTERISTIQUES

- Très facile d'emploi grâce à sa coloration violette.
- teneur élevée en matière active.
- Très efficace contre les dépôts calcaires.
- Excellents pouvoirs solvants et détergents.
- Peu fumant comparativement à l'acide chlorhydrique.
- Compatible avec la plupart des matériaux utilisés pour les piscines ou les spas.
- La méthode consistant à introduire le produit en amont du filtre (skimmer, goulotte ou préfiltre) est envisageable mais moins efficace que l'introduction directe dans le filtre.

MODE D'EMPLOI

FILTRE À SABLE

Prévoir les quantités suivantes :

- **1 litre à 2 litres pour un filtre de diamètre inférieur à 50 cm.**
- 2 litres à 5 litres pour un filtre de diamètre compris entre 50 cm et 1 m.
- 5 litres à 20 litres pour un filtre de diamètre compris entre 1 m et 1,5 m.

- Ouvrir le filtre.
- Vidanger le filtre jusqu'à amener le niveau d'eau au niveau du sable.
- Introduire le produit directement dans le filtre.
- Refermer le filtre.
- Laisser agir au minimum une 1/2 journée, par exemple une nuit.
- Réaliser un lavage à contre-courant du filtre jusqu'à disparition de la coloration dans le voyant de contrôle (quand cela est possible).
- Rincer le filtre.

FILTRE À DIATOMITE ou FILTRE À CARTOUCHE

- Le produit doit être dilué dans la proportion de 1 litre dans 10 litres d'eau.
- Plonger les éléments à nettoyer dans le récipient contenant la solution.
- Laisser agir au minimum 2 heures.
- Brosset puis rincer les éléments.

ELECTROLYSEURS DE SEL

- Diluer le produit à raison de 1 litre dans 4 litres d'eau.
- Laisser tremper les électrodes entartrées dans la solution ainsi préparée jusqu'à disparition complète du tartre (compter 2 à 3 heures).
- Rincer les électrodes à grande eau jusqu'à disparition de la mousse.

• Procédure pour la dilution du produit :

1. Employer un récipient de préparation parfaitement propre exclusivement réservé à cet usage.
2. Verser, tout d'abord, la totalité du volume d'eau nécessaire.
3. Tout en agitant doucement, verser ensuite, lentement, la quantité de produit nécessaire.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Conservation au sec, dans un endroit bien ventilé, à une température moyenne journalière n'excédant pas 35°C., Ne jamais verser d'eau sur ce produit qui, au contact de faibles volumes d'eau, peut réagir violemment., La date d'expiration et le numéro de lot figurent sur l'emballage.

