

Expert depuis 1928

hth

Chlore stabilisé
Désinfection régulière

Domaine d'application : Piscines résidentielles

EASYCLIC®

Diffuseur flottant

Pour piscine de 30 à 60 m³

BENEFICES PRODUIT

- Désinfection choc
- Désinfection régulière
- Anti-algues
- Clarifiant

CARACTERISTIQUES

- Dissolution totale sans résidu
- Teneur élevée en matière active
- Actions désinfectantes choc et longue durée
- Action algicide
- Action clarifiante
- Action oxydante
- Ne contient pas de cuivre
- Non-comburant au transport, au stockage et à la manipulation
- Stabilisation élevée contre l'action destructrice des rayons ultra-violet de la lumière solaire.
- Convient pour toutes les eaux, même très dures.
- Compatible avec tout équipement de filtration

MODE D'EMPLOI

Ajuster le pH entre 7,0 et 7,4 - Par la suite, effectuer cette opération au moins une fois par semaine.

Retirer l'étiquette plastifiée en découpant suivant les pointillés, à l'endroit indiqué par la flèche rose (Conserver l'étiquette afin de pouvoir s'y reporter si nécessaire.)

Tourner la partie bleue du diffuseur flottant afin de sélectionner la taille d'ouverture correspondant au volume de la piscine :

- Taille n°1 (trous les plus petits) pour une piscine de 30 à 40 m³ jusqu'à 3 mois de traitement
- Taille n°2 (trous intermédiaires) pour une piscine de 40 à 50 m³ jusqu'à 2 mois de traitement
- Taille n°3 (trous les plus grands) pour une piscine de 50 à 60 m³ jusqu'à 1 mois de traitement

Placer le diffuseur flottant directement dans le bassin, en l'absence de baigneurs.

En cas de conditions extrêmes (orages, forte affluence de baigneurs, ...), effectuer une chloration-choc.

Il est possible de traiter une piscine présentant un volume compris entre 60 m³ et 120 m³. Pour cela, utiliser deux flotteurs et régler leur taille d'ouverture sur le volume correspondant à la moitié du volume total du bassin.

Le flotteur bascule sur le flanc lorsqu'il est vide ; utiliser alors un nouveau flotteur pour continuer le traitement.

COMPOSITION

Contient du symclosène (> 720 g/kg) et du troclosène sodique dihydrate (> 100 g/kg)

PRECAUTIONS D'EMPLOI

• Conservation au sec, dans un endroit bien ventilé, à une température moyenne journalière n'excédant pas 35°C. • Ne pas placer le diffuseur dans un skimmer. • Avant la baignade, le placer dans un seau propre contenant 10 litres d'eau tenu, à l'extérieur, à l'écart des baigneurs. • Après la baignade, transférer le flotteur et le contenu du seau dans le bassin.

28/10/2019



Sigura

ZI La Boitardière
FR - 37400 Amboise
T : +33 (0)2 47 23 74 09

Une question ?
Assistance traitement de l'eau

0 826 102 395

Service 0,15 € / min.
+ prix appel

*En France uniquement

En cas d'urgence uniquement/In case of emergency only:

