



UNIFLOC™



BENEFICES PRODUITS

- 2 actions :
- 1. Améliore la finesse de filtration pour tous types de filtres
- 2. Prévient les eaux vertes

CARACTERISTIQUES

- Pastille de 40 grammes bi-couche à dissolution contrôlée.
- Conditionnement en sachet individuel pré-dosé.
- Ne contient pas de cuivre.
- Effet clarifiant très prononcé.
- Préventif anti-algues.
- Taux d'aluminium résiduel nul dans l'eau traitée.
- Ne modifie pas le pH de l'eau traitée.
- Compatible (en solution) avec le système PHMB.
- Compatible avec tout équipement de filtration (y compris zéolithe).
- Non moussant aux dosages recommandés.
- Contrairement aux floculants classiques, ces pastilles peuvent être employées en cas de filtration sur diatomite ou de filtration à cartouches.
- Les tests réalisés sur ce produit ont montré une amélioration (non contractuelle) des capacités de filtration suivantes :
- filtre à sable : finesse de filtration abaissée de 30 µm à 18 µm.
- filtre à diatomite : finesse de filtration abaissée de 4 µm à 3 µm.
- filtre à cartouche : finesse de filtration abaissée de 15 µm à 8 µm.
- Le conditionnement en sachet individuel permet d'éviter le contact direct avec le produit et d'en améliorer la conservation.

MODE D'EMPLOI

Ce produit s'utilise dans les cas suivants :

- Juste après un lavage à contre-courant du(des) filtre(s).
- Systématiquement tous les 15 jours.
- En cas de turbidité anormalement élevée.
- En association à une oxydation de choc ou une chloration-choc.

- Prévoir 1 pastille jusqu'à 50 m³ d'eau.
- S'assurer que la filtration soit en marche.
- Placer les pastilles dans le skimmer ou, à défaut, dans le pré-filtre de la pompe.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Conservation au sec, dans un endroit bien ventilé, à une température moyenne journalière n'excédant pas 35°C., La date d'utilisation optimale et le numéro de lot figurent sur l'emballage.

