

dhg-2

Dispositif de protection hors-gel
Anti-frost protection device



- Mesure de la température par sonde CTN fournie
 - Affichage digital de la température
 - Actionne la filtration dès que la température passe sous le seuil fixé
 - S'installe sur les installations déjà existantes
- *Let the filtration pump when the water temperature is under the set point*
 - *Temperature measured by CTN probe supplied*
 - *Digital display of temperature*
 - *To install on already existing pools*

Caractéristiques *Specifications*

Référence	Reference	DHG-2 PF10Y007
Dimensions coffret seul (lxhxp)	<i>Dimensions (lxhxp)</i>	160 x160x140 mm
Tension / puissance consommée	<i>Supply volt. / Power consumption</i>	230V - 50 Hz / 1,8W
Poids du coffret	<i>Weight</i>	0,9 Kg
Accessoires fournis *CTN : coefficient de temp. négatif	Supplied accessoires **CTN : negativ temp.coefficient	1 sonde CTN* / dist. 50m max – Passe-fils, chevilles et vis de fixation NTC probe** / max dist. 50m – Fixing kit

do-f

Programmateurs pour pompes
Filtration pump programmers



- Programmez le fonctionnement de la pompe de filtration
 - Horloge journalière de programmation
 - Versions FP : avec prise 230V
 - Protection 30mA (en option)
- *Programm the running of the pump filtration*
 - *Daily programming clock*
 - *FP version : with 230V plug*
 - *30mA protection (optional)*

Caractéristiques *Specifications*

Référence	Reference	DO-F PF10O002	DO-FP PF10O001	DO-F ID PF10O003	DO-FP ID PF10O000
Commande Pompe	<i>Pump control</i>	●	●	●	●
Interrupteur différentiel	<i>Residual current circuit breaker</i>			●	●
Prise 230V	<i>230V output</i>		●		●
Dimensions coffret seul (lxhxp)	<i>Dimensions (wxhxd)</i>	160 x 160 x 140 mm			
Tension / puissance consommée	<i>Supply volt. / Power consumption</i>	230V - 50 Hz / 1,8W			
Accessoires fournis	Supplied accessoires	Bouchons d'étanchéité, chevilles et vis de fixation <i>Watertight caps, drowels and fixing screws</i>			