

VERSIONS 30MA AVEC INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL INTÉGRÉ

VERSIONS WITH 30MA RESIDUAL CURRENT PROTECTION

Référence Reference	Disjoncteur Breaker	Monophasé 1-phase	Dimensions Dimensions	Alim. 12V 12V supply	1-4	5-24	25+
PF10D220	4 - 6A	PA-20 ID	217 x 307 x 105 mm	Sortie 230V (C10) 230V output (C10)	227,00	216,00	211,00
PF10D222	6 - 10A						
PF10D12B	4 - 6A	PA-30S ID	217 x 307 x 105 mm	50 VA	245,00	233,00	228,00
PF10D12C	6 - 10A						
PF10D501	4 - 6A	PA-310 ID	310 x 410 x 150 mm	100VA	288,00	274,00	268,00
PF10D502	6 - 10A						
PF10D200	4 - 6A	PA-330 ID	310 x 410 x 150 mm	300 VA	315,00	299,00	293,00
PF10D201	6 - 10A						
PF10D210	4 - 6A	PA-370 ID	310 x 410 x 150 mm	600 VA	377,00	358,00	351,00
PF10D211	6 - 10A						

Panorama PA-PS

Coffret électrique avec contrôle surpresseur

Electric control panel with booster pump control



Gestion de la pompe surpresseur
Calibre de disjoncteur à sélectionner
Booster pump management
Circuit breaker selection



Rail additionnel du surpresseur
avec horloge de programmation
Additional rail for the booster
pump with timer



Référence Reference	Disjoncteur Breaker	Mono & Tri 1- and 3-phased	Dimensions Dimensions	Alim. 12V 12V supply	1-4	5-24	25+
PF10D409	4 - 6A	PA-31-PS	310 x 410 x 150 mm	100VA	376,00	357,00	350,00
PF10D417	6 - 10A						
PF10D047	4 - 6A	PA-33-PS	310 x 565 x 150 mm	300 VA	436,00	414,00	405,00
PF10D051	6 - 10A						
PF10D067	4 - 6A	PA-37-PS	310 x 565 x 150 mm	600 VA	488,00	464,00	454,00
PF10D070	6 - 10A						

Option télécommande radio

Radio remote control option

Référence Reference	Modèle Model	H.T
PFRD0138	TELEO RADIO	48,70



Pilotage ON/OFF des projecteurs
raccordés sur la sortie 12V

ON/OFF control of pool lights
supplied on 12V output



Raccordement sur la sortie
TELEO dans le coffret

Connection on TELEO
output in the panel