

CHAUFFAGE DE L'EAU

AQUAX20 RÉVERSIBLE

Un COP jusqu'à 20 et une utilisation possible de -20° à 43°C



- Fonctionnement à des températures extrêmes
- Technologie Turbo Silence Full Inverter
- Performances exceptionnelles à basse température
- Compresseur hyper silencieux
- Technologie 3D de l'échangeur de chaleur
- Température de fonctionnement -20°C à 43°C
- Modes Turbo et Smart



CARACTERISTIQUES

T° MINI DE FONCTIONNEMENT (AIR)	-20°C
SAISONNALITÉ	Toute l'année
RÉVERSIBLE	Oui
COUVERTURE D'HIVERNAGE	Oui
PIEDS ANTI VIBRATION	Oui
PILOTAGE À DISTANCE	Wifi intégrée
MODES	Turbo/Smart/Silence

COP*	PRESSION SONORE À 1M EN DB(A)
20,1-7,1	41 - 46,7
20,5 - 7,2	41,9 - 49,5
20,3 - 7,2	39,7 - 49,8
20,1 - 7,2	39,7 - 49,8
19,6 - 7,4	42,1 - 50,3
19,6 - 7,4	42,1 - 50,3

REF	DESIGNATION
FAI-150-0017	AquaX20 réversible 16,0kW - Jusqu'à 60m ³
FAI-150-0018	AquaX20 réversible 21,5kW - Jusqu'à 75m ³
FAI-150-0019	AquaX20 réversible 26,0kW - Jusqu'à 90m ³
FAI-150-0020	AquaX20 réversible 26,0kW tri- Jusqu'à 90m ³
FAI-150-0015	AquaX20 réversible 31,5kW - Jusqu'à 105m ³
FAI-150-0016	AquaX20 réversible 31,5kW tri- Jusqu'à 105m ³

* Air 26°C, Eau 26°C, Humidité 80%