

CHAUFFAGE DE L'EAU

GARDEN PAC PRO SILENCE

Une conception étudiée pour rester discrète



- ▶ Design Air guidé
- ▶ Discrète : 40 (dB(A))
- ▶ Entourage angles arrondis
- ▶ Température de fonctionnement -7°C à 43°C



CARACTERISTIQUES

T° MINI DE FONCTIONNEMENT (AIR)	-7°C
SAISONNALITÉ	Toute l'année
RÉVERSIBLE	Oui
COUVERTURE D'HIVERNAGE	Oui
PIEDS ANTI VIBRATION	Oui
PILOTAGE À DISTANCE	Appli en Wifi

COP	PRESSION SONORE À 1M EN DB(A)
7.08	41 - 52
6.73	42 - 53
6.73	42 - 53
6.88	43 - 54
6.88	43 - 54
6.87	45 - 55

REF	DESIGNATION
GHD-150-0037	GardenPAC Pro Silence 16,3 kW* Mono - Jusqu'à 80m ³
GHD-150-0038	GardenPAC Pro Silence 20 kW* Mono - Jusqu'à 95m ³
GHD-150-0039	GardenPAC Pro Silence 20 kW *Tri - Jusqu'à 95m ³
GHD-150-0040	GardenPAC Pro Silence 24,3 kW* Mono - Jusqu'à 120m ³
GHD-150-0041	GardenPAC Pro Silence 24,3 kW* Tri - Jusqu'à 120m ³
GHD-150-0050	GardenPAC Pro Silence 28,3 kW* Mono - Jusqu'à 170m ³

*Puissance restituée à air 27°C, eau 26°C et humidité 80%