

Access Line

VOTRE SOLUTION DE CHAUFFAGE PERFORMANTE ET ÉCONOMIQUE



on/off



Pour bassins
petits et moyens



-2 °C



R32



NEW



Tous vos paramètres sont gérés
par une application dédiée
gratuite, Eyes Pool Connect
(Connexion Bluetooth)



Description	Unité	HP3051DT3HM	HP3081DT3HM	HP3111DT3HM	HP3131DT3HM
ACCESS LINE					
Plage de puissance de chauffage Air 27 °C - HR 78 % - eau 26 °C	kW	4,95	8,1	11,25	12,80
Puissance électrique absorbée (a) Air 27 °C - HR 78 % - eau 26 °C	kW	0,99	1,44	1,98	2,54
COP(a) Air 27 °C - HR 78 % - eau 26 °C	/	5,0	5,6	5,7	5,0
Intensité absorbée (a) Air 27 °C - HR 78 % - eau 26 °C	A	4,37	6,33	8,72	11,38
Alimentation	V - Hz	230V~ - 50Hz	230V~ - 50Hz	230V~ - 50Hz	230V~ - 50Hz
Calibre de fusible de type aM	A	6aM	10aM	16aM	16aM
Disjoncteur D	A	6D	10D	16D	16D
Plage de puissance de chauffage (b) Air 15 °C - HR 71 % - eau 26 °C	kW	3,42	5,50	7,50	9,20
COP(b) Air 15 °C - HR 71 % - eau 26 °C	/	3,71	4,04	4,03	3,92
Nb de compresseurs	/	1	1	1	1
Type de compresseur	/	Rotatif	Rotatif	Rotatif	Rotatif
Nb de ventilateurs	/	1	1	1	1
Puissance du ventilateur	W	35	45	45	45
Vitesse de rotation du ventilateur	tr/min	870	810	810	810
Puissance acoustique (*)	Lw dB(A)	63,4	65,6	66,2	66,8
Niveau de pression acoustique à 1 m	Lp dB(A)	51,9	51,6	52,2	52,8
Niveau de pression acoustique à 10 m	Lp dB(A)	32,3	34,4	35,1	35,7
Raccordement hydraulique fourni	mm	50	50	50	50
Débit d'eau nominal (a)	m³/h	2,20	3,30	4,70	5,30
Perte de charge hydraulique (maxi)	kPa	1,0	2,5	5,0	4
Dimensions hors-tout de l'appareil (L/l/h)	mm	890 / 350 / 690	970 / 400 / 900	970 / 400 / 900	970 / 400 / 900
Poids	kg	32	45	58	59
Fluide réfrigérant	/	R32	R32	R32	R32
Masse de réfrigérant R32	kg	0,32	0,50	0,60	0,70
Masse en TeqCO ₂	TeqCO ₂	0,22	0,34	0,41	0,47
Volume de bassin recommandé ⁽¹⁾	m³	≤ 25	≤ 40	≤ 50	≤ 60
Couverture d'hivernage	/	En option (HWX84100213)		En option (HWX84100214)	
EAN	/	3660149613836	3660149613843	3660149613850	3660149613867

(*) Valeurs mesurées selon les normes EN12.102:2013 et EN ISO3744:2010

(1) Volume recommandé pour un bassin équipé d'une couverture thermique sur une période d'utilisation de mai à septembre