HAYWARD

AquaRite® Pro Touch

EXPERT LINE

ANNÉES DE GARANTIE

3 STANDARD 4 TH 8000 HEURES

Cellule

Selon la norme EN 17645. Reportez-vous aux pages détaillées pour voir toutes les informations par référence

MADE IN EU

UN ÉLECTROLYSEUR AU SEL QUI ÉVOLUE AVEC SON TEMPS.

- **Électrolyseur au sel combiné à des contrôles du traitement de l'eau**
- Également disponible en version **basse salinité**
- Écran tactile inclus
- **À partir de 3,2 g de sel/L pour une salinité standard et 1,2 g de sel/L pour une basse salinité**
- **Cellule transparente** dotée de la technologie T-CELL Hayward®
- **Contrôle automatique et continu du pH et du Redox**
- **Porte-sonde équipé d'un préfiltre de 65 microns**



INCLUS

Génération de chlore | Écran tactile 4.3" | Compatible eau salée / eau de mer



ÉCRAN TACTILE

INCLUS

Pour une utilisation simple et intuitive

	Descriptif	AQR-PROT-T3	AQR-PROT-T9	AQR-PROT-T15	AQR-PROT-T3LS
AQUARITE® PRO TOUCH	Production maximale de Cl_2/h	10 g/h	20 g/h	30 g/h	Équiv. 10 g/h
	Volume moyen de la piscine	60 m³	95 m³	150 m³	50 m³
	Concentration de sel	À partir de 3,2 g/L			À partir de 1,2 g/L
	Écran	Écran tactile (4,3") amovible pour installation à distance			
	Contrôle du pH	Inclus avec pompe pH variable (1,5 L/h - 7 L/h)			
	Contrôle du Redox	Inclus (sonde Redox Gold)			
	Température	Inclus dans la cellule			
	Mode surchloration	Inclus (24 heures)			
	Réglage manuel du chlore	Configurable par grammage			
	Détection de la couverture	Niveau de production configurable de 0 à 100 % selon si la couverture de la piscine est ouverte ou fermée			
	Contrôleur de débit	Mécanique avec connexion 3/4"			
	Auto-nettoyage	Polarité inversée toutes les 360 min			
	Protection	Contrôleur de débit			
	Alarmes	AL3 pour injection de pH / AL4 pour cellule configurable			
	Dimensions du boîtier de commande	270 x 220 x 120 mm			
OPTIONS DISPONIBLES	Base de nettoyage	GLX-CELLSTAND			
	Température extérieure	T-OPTION-TEMP			
	Électrode sacrificielle	KV02			
	Signal de réservoir vide	AQR-PLUS-CANNE			



Cellule transparente dotée de la technologie T-CELL Hayward®



Porte-sonde double



Pompe péristaltique



Sondes Goldline pH - ORP



Signal de réservoir vide