

AquaRite® UV Low Salinity NG



ANNÉES DE GARANTIE
3 STANDARD **4** [±] **8000** HEURES



Selon la norme EN 17645. Reportez-vous aux pages détaillées pour voir toutes les informations par référence

UNE COMBINAISON DE 3 SYSTÈMES DE DÉSINFECTION : TECHNOLOGIE UV, HYDROLYSE ET ÉLECTROLYSE BASSE SALINITÉ.

Principe de désinfection :

- L'électrolyse basse salinité délivre la dose de chlore nécessaire au maintien d'une eau désinfectée et désinfectante
- L'hydrolyse de l'eau permet de générer des radicaux libres aux pouvoirs désinfectants plus forts que celui du chlore
- Les rayons UV éliminent 99 % des chloramines, des algues, des bactéries et des micro-organismes

Boîtier de commande :

- Nouvelle conception du boîtier de commande pour désinfecter, contrôler et réguler toute votre piscine (y compris les pompes de filtration à vitesses variables, les pompes à chaleur, l'éclairage, etc.)
- Contrôle et régulation du pH, du redox et du chlore libre
- Contrôlez toute votre piscine à distance grâce à une connexion Wi-Fi / Ethernet (en option)

Lampe UV :

- 2 chambres séparées pour une efficacité optimale, grâce à une plus grande surface de contact avec l'eau

Équipement fabriqué en PVC UL1018, formulé pour résister aux rayons UV et à la pression jusqu'à 3 bars



INCLUS



Génération de chlore



Écran tactile 4.3"



Jusqu'à 50 W



Compatible eau salée / eau de mer



Contrôle des 4 sorties auxiliaires




Contrôle de la filtration et pompes à VV



Protocole Modbus

Voir la video



Gérez tous vos paramètres avec l'application gratuite dédiée Hayward® Poolwatch

OPTIONS DISPONIBLES

Descriptif	AQR-UV-1LSNG	AQR-UV-2LSNG	AQR-UV-3LSNG
Kit pH	BKPER-OPTION-PH (sonde premium en plastique) / BGKBP (sonde en verre) - (pompe péristaltique 1,5 L/h)		
Kit sonde de Redox	E-OPTION-REDOX (sonde premium en plastique) / EG (sonde en verre)		
Kit température	T-OPTION-TEMP (donne accès au mode de filtration intelligent et au contrôle du chauffage)		
Sonde ampérométrique de mesure du chlore libre	H-OPTION-CL		
Sonde à membrane de mesure du chlore libre	H-OPTION-CL2		
Sonde de conductivité	I-OPTION-SAL		
Module WiFi	RS4WI-OPTION-W		
Module Ethernet	RS4NET-OPTION-L		
Écran tactile déportable	CTS-OPTION-TS		
Écran TFT déportable	AQR-PLUS-PANL		
Signal de réservoir vide	AQR-PLUS-CANNE		
Électrode sacrificielle	KV02		

NOUVEAU



Nouveau porte-sonde transparent en PVC inclus



Détecteur de débit inclus



Kit pH Standard



Kit sonde de Redox Standard



Kit température



Sonde ampérométrique de mesure du chlore libre




Sonde à membrane de mesure du chlore libre



Selon la norme EN 17645. Reportez-vous aux pages détaillées pour voir toutes les informations par référence


AquaRite® UV Low Salinity NG


**AQUARITE®
UV LS NG**

Descriptif	AQR-UV-1LSNG	AQR-UV-2LSNG	AQR-UV-3LSNG
Production Équivalent Cl ₂ /h	15 g/h	30 g/h	45 g/h
Production d'affichage	0-100 %		
Taux de sel	De 1,5 g à 100 g de NaCl		
Sélection de la langue	ES (espagnol) - EN (anglais) - FR (français) - DE (allemand) - IT (italien) - TR (turc) - CS (tchèque) - PT (portugais) NL (néerlandais) - PL (polonais) - HU (hongrois) - RU (russe) - HR (croate) - HE (hébreu) - ZH (chinois)		
Volume moyen de la piscine	65 m³	150 m³	200 m³
Affichage	Écran tactile 4,3"		
Alimentation	230 V AC 50/60 Hz		
Dimensions	270 x 220 x 115 mm		
Boîtier électronique	Plastique ignifugé Polycarbonate noir		
Capot de protection	Plastique ignifugé ABS noir		
Sortie	14 A 7,3 V	15,5 A 10 V	12,5 A 12,5 V
Consommation	120 W	150 W	170 W
Sorties de contrôle principales	Filtration / éclairage / chauffage		
Sorties de contrôle supplémentaires	4 sorties de relais supplémentaires configurables par l'utilisateur		
Auto-nettoyage	Fonctionne par polarité inversée configurable		
Température maximale	45 °C		
Détection de débit	Détecteur de gaz + détecteur de flux mécanique		Détecteur de flux mécanique
Alarmes	Faible production / Absence de débit / AL3 pour injection pH / AL4 pour cellule configurable		


**CELLULE
TRANSPARENT**

Descriptif	AQR-UV-1LSNG	AQR-UV-2LSNG	AQR-UV-3LSNG
Cellule d'électrolyse au sel	5 plaques titane monopolaires	7 plaques titane monopolaires	10 plaques titane monopolaires
Débit minimum	5 m³/h	7 m³/h	9 m³/h
Dimensions des plaques	200 x 45 mm	400 x 45 mm	400 x 45 mm
Matériau support cellule	Plastique PVC transparent		
Fermeture cellule	Filetage facilitant le montage de la cellule		
Diamètre raccords flexibles	63 mm		
Dimensions cellules	355 x 305 x 305 mm		520 x 305 x 305 mm
Câble cellule	(3 x 4) x 1,5 m (câble rallonge disponible, vous reporter au catalogue de pièces détachées)		(2 x 4) x 1,5 m
Pression maximale	4 kg/cm²		
Température maximale	45 °C		


UV

Descriptif	AQR-UV-1LSNG	AQR-UV-2LSNG	AQR-UV-3LSNG
Dimensions	1000 x 375 mm		
Raccord	63 mm		
Matériau	PVC UL1018		
Watts	2 x 55 W		



Module WiFi



Module Ethernet



Écran tactile déportable



Écran TFT déportable



Signal de réservoir vide

Complétez votre installation

Alimentez votre pompe de filtration, électrolyseur au sel, pompe à chaleur, nettoyeur électrique avec **HPOWERPRO-P**

