lo-chlor
...because it works

Informations

entretien

VINYLE, PIERRE &

NETTOYANT POUR CARRELAGE



Le Nettoyant Vinyle, Pierre et Carrelage élimine rapidement les débris, les huiles, les graisses corporelles et les saletés grâce à une formule de nettoyage unique, non acide.

Instructions générales

1. Porter des gants de protection et utiliser en extérieur ou dans un endroit bien ventilé. Éviter l'utilisation par temps venteux.
2. Avant de nettoyer, s'assurer que la zone à traiter a été rincée à l'eau et qu'elle ne comporte aucun débris non fixé (terre, feuilles, chewing-gum, etc.).
3. Rincer la zone à nettoyer à l'eau claire ; un tuyau d'arrosage est idéal pour éliminer les salissures superficielles.
4. Tourner l'embout du pulvérisateur à gâchette en position « spray ».
5. Vaporisez généreusement la zone à nettoyer. Après utilisation, tournez la buse du pulvérisateur en position arrêt et rangez le flacon en lieu sûr.
6. À l'aide d'un accessoire de nettoyage adapté, frottez la zone où le produit a été appliqué pendant 2 à 3 minutes. À ce stade, de la mousse peut apparaître. Laissez agir le produit au moins 5 minutes.
7. Rincez soigneusement la zone traitée à l'eau claire à l'aide d'un tuyau d'arrosage – à ce stade, la formation de mousse peut augmenter. Continuez à rincer jusqu'à disparition de la mousse.
8. Les zones très encrassées peuvent nécessiter une seconde application.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site www.lo-chlorchemicals.com

lo-chlor
...because it works

Fabriqué par : Total Water Products ltd / lo-chlor chemicals ltd, Unit 6, Seaway Parade Industrial Estate, Baglan, Port Talbot, SA12 7BR
Tél.: +44(0)1639 823233 E-mail: info@lo-chlor.co.uk www.lo-chlorchemicals.com