

DAVEY ProMatic®



RÉPUTÉ POUR
SA FIABILITÉ

APPLICATION

Idéal pour les piscines résidentielles hors-sol ou enterrées et les spas de nage.

SYSTÈME DE DÉSINFECTION SIMPLE ET AUTOMATISÉ

- Cellule à inversion de polarité
- Installation rapide, affichage simple des indications pour contrôles faciles - une économie de temps et d'argent
- Système de contrôle simple et intuitif - facile pour le consommateur
- Grande durabilité des cellules à polarité inversée - minimise le nettoyage des cellules
- Désinfection automatique, simple et sûre de votre piscine - minimise le stockage des produits chimiques sur site
- Choix de modèles pour les piscines résidentielles jusqu'à 250 m³ - Toutes tailles disponibles
- Connexion pour volet roulant - évite la surchloration
- Détecteur de gaz intégré, avertisseur en cas de basse température et faible teneur en sel - grande tranquillité d'esprit pour le propriétaire de la piscine
- Dispositifs externes de contrôle pH et ORP disponibles

DAVEY ProMatic® Électrolyseur au sel



Boîtier **solide et résistant**, stabilisé contre les rayons UV

Porte à **charnière** protégeant le panneau de commande des intempéries

Grand **écran de contrôle** avec **indicateurs** pour faciliter la lecture et avertisseurs lumineux LED

Dispositifs de **contrôle simples d'utilisation**. Mise en route et gestion facilitées

Cellule haut débit conçue pour des volumes d'eau importants, longue durée de vie et remplacement facile

Connexion pour volet roulant

DIMENSIONS (mm)

Production de chlore	Power Supply Enclosure				Power Supply & Cell Enclosure				
	Hauteur	Largeur	Profondeur	Trous de fixation	Hauteur	Largeur	Diamètre	Entrée / Sortie	Trous de fixation tuyauterie (distance entre les centres)
16 - 36 g/hr	390	235	130	66	141	376	123	60 ID*	194
50 g/hr	390	235	130	66	206	415	125	89 ID*	294

*Le ProMatic est fourni avec deux adaptateurs pour tuyaux européens, dont l'un comprend une vis de mise à terre. Chaque adaptateur présente un diamètre intérieur (ID) de 50mm (tuyau de 1,5") et un diamètre extérieur (OD) de 63 mm (tuyau de 2").

DONNÉES ÉLECTRIQUES (Tous modèles)

Tension (V)	220 - 250
Fréquence d'alimentation / Phase	50Hz / 1
Classe de protection (IP)	34
Numéro d'homologation	W/2333

TAILLES MAXIMUM DE PISCINE*

Modèles	Production de chlore (g/h)	Eau froide (volume en litres)	Eau tempérée (volume en litres)	Eau chaude (volume en litres)
		< 20°C	25°C	> 30°C
MPS16CE	16	80,000	45,000	35,000
MPS24CE	24	120,000	70,000	55,000
MPS36CE	36	180,000	100,000	80,000
MPS50CE	50	250,000	140,000	115,000

* L'estimation du volume de la piscine est basée sur une durée de filtration de 6 heures avec un nombre moyen de baigneurs. En présence de nombreux baigneurs, d'un environnement poussiéreux ou de températures élevées, Davey recommande la sélection d'un modèle de capacités supérieures.