POOLSTYLE®
Pool Products

INVERSEUR H&C

Pompe à chaleur pour piscine

- SCOP élevé jusqu'à 6,69
- Affichage LED intelligent
- Fonction Auto/Boost/Smart/Eco
- Contrôle par APP intelligente avec WIFI

R32

CE

SCOP élevé jusqu'à 6,69

Grâce à la technologie de l'onduleur CC de Poolstyle, l'unité peut atteindre un SCOP élevé de 6,69.

Affichage LED intelligent

La pompe à chaleur à inverseur H&C utilise un écran LED intelligent avec une interface claire qui permet aux utilisateurs de lire et de contrôler facilement.

Fonction Auto/Boost/Smart/Eco

L'onduleur H&C est doté d'une fonction Auto/Boost/Smart/ Eco qui permet aux pompes à chaleur de fonctionner en toute sécurité.
peuvent travailler intelligemment en fonction des conditions de travail.

Affichage LED intelligent Grâce à la

commande APP intelligente, la pompe à chaleur à inverter H&C est toujours sous votre contrôle.
où que vous soyez.

Paramètres

Modèle	PSL-150-0026	PSL-150-0027	PSL-150-0028	PSL-150-0029	PSL-150-0030	PSL-150-0031	PSL-150-0034
Volume conseillé de la piscine (m³)	20~30	25~45	30~60	35~70	40~80	55~90	60~95
Fonction			Chauffage✔ Refroidissement ✔				
SCOP	5.20	5.51	5.78	6.36	5.81	6.69	6.57
Conditions de performance (Air 27°C/eau 26°C/Humidité.80%)							
Capacité de chauffage (kw)	1.5~7.0	1.8~9.0	2.3~11.5	2.6~13.5	2.9~15.4	3.2~18.5	6.0~24.0
Capacité de chauffage (Btu)	5100~23800	6120~30600	7820~39100	8840~45900	9860~52360	10880~62900	20400~81600
Puissance consommée (kW)	0.14~1.21	0.17~1.55	0.21~1.95	0.24~2.33	0.27~2.70	0.30~3.31	0.46~3.82
Conditions de performance (Air 15°C/Eau 26°C/Humidité.70%)							
Capacité de chauffage (kw)	1.1~5.4	1.3~6.6	1.8~8.6	1.9~10.0	2.1~11.5	2.4~13.8	4.2~18.0
Capacité de chauffage (Btu)	3740~18360	4420~22440	6120~29240	6460~34000	7140~39100	8160~46920	14200~61200
Puissance consommée (kw)	0.17~1.25	0.21~1.57	0.28~1.91	0.29~2.27	0.33~2.61	0.38~3.28	0.64~3.92
Spécifications techniques							
Alimentation électrique	230V~/1Ph/50Hz						
Type de boîtier	ABS						
Marque du compresseur	Gree Rotary						Panasonic
Raccordement à l'eau (mm)	50						
Quantité de ventilateurs	1						
Quantité de compresseur	1						
Pression sonore 1m dB(A)	39~48	40~49	44~50	41~52	43~53	44~54	44~55
Volume d'eau conseillé (m3/h)	2.2	2.7	3.3	4.0	4.4	5.5	6.5
Perte de charge de l'eau (max) kPa	1.8	2.8	3.8	4.4	4.8	4.8	10
Données du paquet							
Unité Taille nette (mm)	888*319*608				960*410*860		1140*490*860

Les données ci-dessus sont fournies à titre indicatif. Pour les spécifications du modèle, veuillez vous référer à la plaque

signalétique de l'appareil.