

Clapets de non-retour

SYSTÈME SIMPLE GUIDAGE

Certificat matière 3.1 sur demande

FONTE EN GJL-250 - OBTURATEUR FONTE EN GJS-400-15 - TOUTES POSITIONS

Utilisation :

- Réseaux d'adduction, de distribution et d'évacuation d'eau.

PS :

- 16 bars jusqu'au DN300.
- 10 bars au-delà.

TS : -10 °C à +120 °C.

Construction :

- Corps :
 - Fonte EN GJL-250 du DN50 au DN300,
 - Fonte EN GJS-400-15 à partir du DN350.
- Obturateur Fonte EN GJS-400-15.
- Ressort Inox 302.
- Joint EPDM.
- Peinture Epoxy.

Raccordement :  PN10/16.

Montage :

- Toutes positions.

Normalisation :

- Directive 2014/68/UE : produits exclus (article 1, § 2b).
- Certificat 3.1 : 10 € par DN.

Point fort :

- Faibles pertes de charge.

Option :

- Bossage percé sur demande pour bypass ou contrôle vidange.

ACS N° 15 ACC LY 514



366

Ø nominal	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	500	600
PS	16	16	16	16	16	16	16	16	16	10	10	10	10
Écartement	100	120	140	165	195	230	290	355	400	480	550	680	800
PN	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	16	16	16	10	10	10	10
Code	366050	366065	366080	366100	366125	366150	366200	366250	366300	366350	366400	366500	366600

PRIX € H.T.

→ Du DN350 au DN600 : produits sur demande.

Certificat matière 3.1 sur demande

FONTE EN GJL-250 - OBTURATEUR ACIER INOX ASTM A182 F304 - TOUTES POSITIONS

Utilisation :

- Réseaux d'adduction, de distribution et d'évacuation d'eau.

PS : 16 bars.

TS : -10 °C à +110 °C.

Construction :

- Corps Fonte EN GJL-250.
- Obturateur Acier Inox ASTM A182 F304 avec ressort.
- Ressort Inox 304.
- Joint EPDM.
- Peinture Epoxy.

Raccordement :  PN10/16.

Montage :

- Toutes positions.

Normalisation :

- Directive 2014/68/UE : produits exclus (article 1, § 2b).
- Certificat 3.1 : 10 € par DN.

Point fort :

- Faibles pertes de charge.



369

Ø nominal	50	65	80	100	125	150	200	250	300
PS	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Écartement	100	120	135	165	200	231	288	354	395
PN	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	16	16	16
Code	369050	369065	369080	369100	369125	369150	369200	369250	369300

PRIX € H.T.



Équipement de brides pages 207 à 209.

