

CRÉPINES SEULES

INOX ASTM A182 F304

Utilisation :

- Fluides courants compatibles.

TS : -10 °C à +110 °C.

Construction :

- Crépine Acier Inox ASTM A182 F304.
- Filetage Nylon.

Raccordement :

- Mâle (BSP).

Normalisation :

- Directive 2014/68/UE : produits exclus (article 1, § 2b).



392

Ø nominal	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"	2" 1/2	3"	4"
Maille (mm)	12/10°	12/10°	12/10°	12/10°	12/10°	12/10°	12/10°	12/10°	12/10°	12/10°
Hauteur	49	50	57	63	68	79	95	96	113	128
Code	392003	392004	392005	392006	392007	392008	392009	392010	392011	392012

PRIX € H.T.

INOX ASTM A182 F316

Utilisation :

- Fluides courants compatibles.

TS : -20 °C à +150 °C.

Construction :

- Tout Acier Inox ASTM A182 F316.

Raccordement :

- Mâle (BSP).

Normalisation :

- Directive 2014/68/UE : produits exclus (article 1, § 2b).



391

Ø nominal	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"	2" 1/2	3"	4"
Maille (mm)	10/10°	10/10°	10/10°	10/10°	10/10°	10/10°	10/10°	10/10°	10/10°	16/10°
Hauteur	55	55	62	71	80	90	101	111	125	144
Code	391003	391004	391005	391006	391007	391008	391009	391010	391011	391012

PRIX € H.T.

ACIER GALVANISÉ

Utilisation :

- Réseaux d'adduction, de distribution et d'évacuation d'eau.

PS : 16 bars.

TS : -20 °C à +200 °C.

Construction :

- Crépine Acier galvanisé.

Raccordement :

- Sur brides PN10/16.

Normalisation :

- Directive 2014/68/UE article 1, § 2 b.



367

Ø nominal	50	65	80	100	125	150	200	250	300
PS	16	16	16	16	16	16	16	16	16
PN	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16
Maille (mm)	60/10°	60/10°	60/10°	60/10°	60/10°	60/10°	60/10°	60/10°	60/10°
Hauteur	77	110	125	155	170	220	300	390	410
Code	367050	367065	367080	367100	367125	367150	367200	367250	367300

PRIX € H.T.

Fournie avec visserie.

INOX ASTM A182 F304

Utilisation :

- Réseaux d'adduction, de distribution et d'évacuation d'eau.

PS : 16 bars.

TS : -20 °C à +200 °C.

Construction :

- Crépine Acier Inox ASTM A182 F304.

Raccordement :

- Sur brides PN10/16.

Normalisation :

- Directive 2014/68/UE : produits exclus (article 1, § 2b).



376

Ø nominal	50	65	80	100	125	150	200	250	300
PS	16	16	16	16	16	16	16	16	16
PN	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16
Maille (mm)	60/10°	60/10°	60/10°	60/10°	60/10°	60/10°	60/10°	60/10°	60/10°
Hauteur	77	110	125	155	170	220	300	390	410
Code	376050	376065	376080	376100	376125	376150	376200	376250	376300

PRIX € H.T.