CRÉPINES SEULES

INOX ASTM A182 F304

Utilisation :
- Fluides courants compatibles.

TS : -10 °C à +110 °C.

Construction :
- Crépine Acier Inox ASTM A182 F304.
- Filetage Nylon.

Raccordement :
- Mâle BSP.

Normalisation :
- Directive 2014/68/UE : produits exclus (article 1, § 2b).



392

Ø nominal	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"	2" 1/2	3"	4"
Maille (mm)	12/10°	12/10°	12/10°	12/10°	12/10°	12/10°	12/10°	12/10°	12/10°	12/10°
Hauteur	49	50	57	63	68	79	95	96	113	128
Code	**392003**	**392004**	**392005**	**392006**	**392007**	**392008**	**392009**	**392010**	**392011**	**392012**
PRIX € H.T.										

INOX ASTM A182 F316

Utilisation :
- Fluides courants compatibles.

TS : -20 °C à +150 °C.

Construction:
- Tout Acier Inox ASTM A182 F316.

Raccordement :
- Mâle BSP.

Normalisation :
- Directive 2014/68/UE : produits exclus (article 1, § 2b).



391

Ø nominal	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"	2" 1/2	3"	4"
Maille (mm)	10/10°	10/10°	10/10°	10/10°	10/10°	10/10°	10/10°	10/10°	10/10°	16/10°
Hauteur	55	55	62	71	80	90	101	111	125	144
Code	**391003**	**391004**	**391005**	**391006**	**391007**	**391008**	**391009**	**391010**	**391011**	**391012**
PRIX € H.T.										

ACIER GALVANISÉ

Utilisation :
- Réseaux d'adduction, de distribution et d'évacuation d'eau.

PS : 16 bars.

TS : -20 °C à +200 °C.

Construction :
- Crépine Acier galvanisé.

Raccordement :
- Sur brides PN10/16.

Normalisation :
- Directive 2014/68/UE article 1, § 2 b.



367

Ø nominal	50	65	80	100	125	150	200	250	300
PS	16	16	16	16	16	16	16	16	16
PN	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16
Maille (mm)	60/10°	60/10°	60/10°	60/10°	60/10°	60/10°	60/10°	60/10°	60/10°
Hauteur	77	110	125	155	170	220	300	390	410
Code	**367050**	**367065**	**367080**	**367100**	**367125**	**367150**	**367200**	**367250**	**367300**
PRIX € H.T.									

Fournie avec visserie.

INOX ASTM A182 F304

Utilisation :
- Réseaux d'adduction, de distribution et d'évacuation d'eau.

PS : 16 bars.

TS : -20 °C à +200 °C.

Construction :
- Crépine Acier Inox ASTM A182 F304.

Raccordement :
- Sur brides PN10/16.

Normalisation :
- Directive 2014/68/UE : produits exclus (article 1, § 2b).



376

Ø nominal	50	65	80	100	125	150	200	250	300
PS	16	16	16	16	16	16	16	16	16
PN	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16
Maille (mm)	60/10°	60/10°	60/10°	60/10°	60/10°	60/10°	60/10°	60/10°	60/10°
Hauteur	77	110	125	155	170	220	300	390	410
Code	**376050**	**376065**	**376080**	**376100**	**376125**	**376150**	**376200**	**376250**	**376300**
PRIX € H.T.									