

FILTRES EN Y - À TAMIS - TARAUDÉS - BRONZE

**Utilisation :**

- Réseaux d'adduction et distribution d'eau.

PS :

- 16 bars du DN3/8" au DN2".
- 10 bars au-delà.

TS : -10 °C à +110 °C.

Construction :

- Corps Bronze.
- Joint PTFE.
- Bouchon Laiton brossé.
- Tamis Acier Inox ASTM A182 F304 démontable.

Raccordement :

- Femelle (BSP).

Montage :

- Horizontal ou vertical avec fluide descendant.

Normalisation :

- Directive 2014/68/UE : produits exclus (article 1, § 2b).

**202 MAILLE STANDARD****203 MAILLE TYPE GAZ**

ACS N° 14 ACC LY 461



Ø nominal	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"	2" 1/2	3"	4"
PS	16	16	16	16	16	16	16	10	10	10
Maille (mm) 202	4/10°	4/10°	4/10°	4/10°	5/10°	5/10°	5/10°	5/10°	5/10°	5/10°
Maille (mm) 203	3/10°	3/10°	3/10°	3/10°	3/10°	3/10°	3/10°	3/10°	3/10°	3/10°
Écartement	55	59	69	82	99	109	131	151	172	219
Code 202	202003	202004	202005	202006	202007	202008	202009	202010	202011	202012
PRIX € H.T.										
Code 203	203003	203004	203005	203006	203007	203008	203009	203010	203011	203012
PRIX € H.T.										

**210 AVEC VANNE DE RINÇAGE**

ACS N° 14 ACC LY 461



Ø nominal	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"
PS	16	16	16	16	16	16
Maille (mm)	3/10°	3/10°	3/10°	3/10°	3/10°	3/10°
Écartement	59	69	82	117,5	128	150
Code	210004	210005	210006	210007	210008	210009
PRIX € H.T.						

Filtre nécessaire en amont d'un disconnecteur.



Une gamme complète de disconnecteurs anti-pollution
Pages 212 à 213

