

FILTRE EN Y - À TAMIS - À BRIDES - FONTE

Certificat
matière 3.1
sur demande

Utilisation :

- Chauffage, réseaux d'adduction d'eau, assainissement, traitement des eaux et irrigation.

PS :

- 16 bars du DN15 au DN200.
- 10 bars au-delà

TS : -10 °C à +120 °C.

Construction :

- Corps et chapeau Fonte EN GJS-450-10 (du DN 50 au DN 300).
- Chapeau boulonné avec bouchon de purge Laiton taraudé (BSP).
- Joint chapeau Graphite.
- Tamis Acier Inox ASTM A182 F304 démontable.
- Boulonnerie Acier.

Raccordement : PN10/16.

Montage :

- Horizontal ou vertical avec fluide descendant.

Écartement :

- Suivant la norme EN558 série 1 (DIN 3202) - NF 29354.
- Certificat 3.1 : 10 € par DN.

Normalisation :

- Directive 2014/68/UE : produits exclus (article 1, § 2b).

220



Ø nominal	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
PS	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Maille (mm)	11/10°	11/10°	11/10°	11/10°	11/10°	15/10°	15/10°	15/10°	15/10°	15/10°	20/10°
Purge	1/4"	1/4"	1/4"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"
Écartement	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480
Code	220015	220020	220025	220032	220040	220050	220065	220080	220100	220125	220150

PRIX € H.T.

Ø nominal	200/ PN16	200	250	250/ PN16	300	300/ PN16	350	400	450	500	600
PS	16	16	10	10	10	10	10	10	10	10	10
PN	16	10	10	16	10	16	10	10	10	10	10
Maille (mm)	25/10°	25/10°	30/10°	30/10°	30/10°	30/10°	15/10°	15/10°	50/10°	50/10°	50/10°
Purge	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1/2"	1/2"	1"	1"	1"
Écartement	600	600	730	730	850	850	980	1 100	1 200	1 250	1 450
Code	220200	220201	220250	220251	220300	220301	220350	220400	220450	220500	220600

PRIX € H.T.

FILTRE EN Y - À TAMIS - FONTE AVEC REVÊTEMENT EPOXY

Utilisation :

- Pour réseaux d'adduction d'eau, assainissement, traitement des eaux et irrigation.

PS :

- 16 bars du DN40 au DN200.
- 10 bars au-delà

TS : -10 °C à +80 °C.

Construction :

- Corps et chapeau Fonte EN GJL-250.
- Chapeau boulonné avec bouchon de purge Acier Inox 301 taraudé (BSP).
- Joint de chapeau EPDM.
- Revêtement Epoxy.
- Tamis Acier Inox ASTM A182 F304 démontable.
- Boulonnerie Inox.

Raccordement :

- PN10/16.

Montage :

- Horizontal ou vertical avec fluide descendant.
- Possibilité d'ajouter une vanne de rinçage NF Mâle-Femelle Fig. 528004 en 1/2" ou Fig. 528005 en 3/4".

Écartement :

- Suivant la norme EN558 série 1 (DIN 3202-F1) - NF 29354.

Normalisation :

- Directive 2014/68/UE : produits exclus (article 1, § 2b).



Fig. 233

Fig. 233
avec vanne
de rinçage

233

Ø nominal	40	50	65	80	100	125	150	200	200/ PN16	250	250/ PN16	300	300/ PN16
PS	16	16	16	16	16	16	16	16	16	10	10	10	10
PN	16	16	16	16	16	16	16	10	16	10	16	10	16
Maille (mm)	10/10°	10/10°	12,5/10°	12,5/10°	16/10°	16/10°	16/10°	16/10°	16/10°	16/10°	16/10°	16/10°	16/10°
Écartement	200	230	290	310	350	400	480	600	600	730	730	850	850
Code avec bouchon	233040	233050	233065	233080	233100	233125	233150	233200	233201	233250	233251	233300	233301

PRIX € H.T.

Code avec vanne de rinçage	233043	233053	233063	233083	233103	233123	233153	233203	233204	233253	233254	233303	233304
-------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PRIX € H.T.

ACS N° 17 ACC LY 817

