COMPTEURS PREMIÈRE PRISE À JETS MULTIPLES

Utilisation :
- Réseaux de distribution d'eau.

TS :
- Modèle eau froide : 0 °C à +30 °C.
- Modèle eau chaude : +30 °C à +90 °C.

Construction :
- Corps Laiton.
- Turbine à jets multiples.
- Cadran sec.
- Entraînement magnétique.
- Capot de protection.

Raccordement : Mâle BSP.

Normalisation :
- MID 2004/22/CE.
- Directive 2014/68/UE : produits exclus (article 1, § 2b).

MID R100

1770 EAU FROIDE - MID R100

infos Remplace compteur 1705

ACS N° 15 ACC LY 539

Calibre	15	20	25	30	40	50
Raccordement	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"	2" 1/2
PS	16	16	16	16	16	16
Écartement	170	190	260	260	300	300
Débit nominal (m³/h)	2,5	4	6,3	10	16	25
Débit maxi. (m³/h)	3,1	5	7,8	12,5	20	31,2
Code	**1770015**	**1770020**	**1770025**	**1770030**	**1770040**	**1770050**
PRIX € H.T.						

MID	Montage	Cadran
R100	Horizontal uniquement	Horizontal uniquement

MID R160

1771 EAU FROIDE - MID R160

ACS N° 15 ACC LY 539

Calibre	15	20	25	30	40	50
Raccordement	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"	2" 1/2
PS	16	16	16	16	16	16
Écartement	170	190	260	260	300	300
Débit nominal (m³/h)	2,5	4	6,3	10	16	25
Débit maxi. (m³/h)	3,1	5	7,8	12,5	20	31,2
Code	**1771015***	**1771020***	**1771025***	**1771030***	**1771040***	**1771050***
PRIX € H.T.						

MID	Montage	Cadran
R160	Horizontal uniquement	Horizontal uniquement

** Jusqu'à épuisement du stock.*

MID R50

1707 EAU CHAUDE - MID R50

ACS N° 16 ACC LY 463

Calibre	15	20	25	30	40	50
Raccordement	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"	2" 1/2
PS	16	16	16	16	16	16
Écartement	165	190	260	260	300	300
Débit nominal (m³/h)	2,5	4	6,3	10	16	25
Débit maxi. (m³/h)	3,1	5	7,8	12,5	20	31,2
Code	**1707115**	**1707120**	**1707125**	**1707130**	**1707140**	**1707150**
PRIX € H.T.						

MID	Montage	Cadran
R50	Horizontal uniquement	Horizontal uniquement