

COMPTEURS PREMIÈRE PRISE À JETS MULTIPLES

Utilisation :

- Réseaux de distribution d'eau.

TS :

- Modèle eau froide : 0 °C à +30 °C.
- Modèle eau chaude : +30 °C à +90 °C.

Construction :

- Corps Laiton.
- Turbine à jets multiples.
- Cadran sec.
- Entraînement magnétique.
- Capot de protection.

Raccordement : Mâle .

Normalisation :

- MID 2004/22/CE.
- Directive 2014/68/UE : produits exclus (article 1, § 2b).

MID R100

1770 EAU FROIDE - MID R100  Remplace compteur 1705

ACS N° 15 ACC LY 539



Calibre	15	20	25	30	40	50
Raccordement	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"	2" 1/2
PS	16	16	16	16	16	16
Écartement	170	190	260	260	300	300
Débit nominal (m³/h)	2,5	4	6,3	10	16	25
Débit maxi. (m³/h)	3,1	5	7,8	12,5	20	31,2
Code	1770015	1770020	1770025	1770030	1770040	1770050

PRIX € H.T.

MID	Montage	Cadran
R100	Horizontal uniquement	Horizontal uniquement

MID R160

1771 EAU FROIDE - MID R160

ACS N° 15 ACC LY 539



Calibre	15	20	25	30	40	50
Raccordement	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"	2" 1/2
PS	16	16	16	16	16	16
Écartement	170	190	260	260	300	300
Débit nominal (m³/h)	2,5	4	6,3	10	16	25
Débit maxi. (m³/h)	3,1	5	7,8	12,5	20	31,2
Code	1771015*	1771020*	1771025*	1771030*	1771040*	1771050*

PRIX € H.T.

MID	Montage	Cadran
R160	Horizontal uniquement	Horizontal uniquement

* Jusqu'à épuisement du stock.

MID R50

1707 EAU CHAUDE - MID R50

ACS N° 16 ACC LY 463



Calibre	15	20	25	30	40	50
Raccordement	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"	2" 1/2
PS	16	16	16	16	16	16
Écartement	165	190	260	260	300	300
Débit nominal (m³/h)	2,5	4	6,3	10	16	25
Débit maxi. (m³/h)	3,1	5	7,8	12,5	20	31,2
Code	1707115	1707120	1707125	1707130	1707140	1707150

PRIX € H.T.

MID	Montage	Cadran
R50	Horizontal uniquement	Horizontal uniquement