

PENTAIR

La Sta-Rite, La Sta-Rite VS2

La pompe culte de Pentair pour les piscines compactes

Rendement élevé - Maintenance réduite - Fiabilité




Sta-Rite




Sta-Rite VS2



Sta-Rite VS2



Sta-Rite



CARACTÉRISTIQUES

Collier de serrage en inox

Pré-Filtre amovible

Large panier pré-filtre

AVANTAGES



Maintenance rapide et possibilité d'évolution en vitesse variable



Possibilité de transformer la pompe en Booster



Entretien facilité et moins fréquent

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Entrée/Sortie 1.5" BSP
Ø Raccords 50 mm Int.
Raccords fournis oui
Résistance au sel 0,4 %

VITESSE VARIABLE VS2


- Moteur asynchrone de 2.7 ch surdimensionné et bridé à 1.5 cv pour délivrer un très haut rendement même dans les vitesses élevées (jusqu'à 80% d'économies)
- 3 vitesses/durées programmables + marche forcée
- Interface utilisateur LCD simple et intuitive avec affichage de la puissance consommée, de la vitesse et du temps restant
- Horloge en temps réel avec mémoire 24 hrs
- 4 entrées contacts secs pour contrôle externe (câble de communication en option - Réf. 353129Z)



SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES & PRIX

Référence	Vitesse	m³/h @ 8m	Puissance (cv) (kW)		Alimentation Volt (V) Phase		Longueur (mm)	Poids (kg)	Garantie (ans)	Prix Liste (€ HT)
P-STR-051	Mono	8	0,5	0,37	220-240V	Mono	514	14,1	3	406,0 €
P-STR-053	Mono	8	0,5	0,37	380-420 V	Tri	514	13,9	3	411,0 €
P-STR-071	Mono	12	0,75	0,55	220-240V	Mono	514	14,1	3	416,0 €
P-STR-073	Mono	12	0,75	0,55	380-420 V	Tri	514	14	3	448,0 €
P-STR-101	Mono	16	1	0,75	220-240V	Mono	514	15,8	3	437,0 €
P-STR-103E3	Mono	16	1	0,75	380-420 V	Tri	514	25	3	457,0 €
P-STR-151	Mono	20	1,5	1,1	220-240V	Mono	544	17	3	475,0 €
P-STR-153E3	Mono	20	1,5	1,1	380-420 V	Tri	544	26	3	499,0 €
P-STR-VS2	Variable		1,5	1,1	220-240V	Mono	560	22,6	3+1	1099,0 €

DIMENSIONS



Modèle	CARTON			PALETTE			
	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	pc/palette
La Sta-Rite	642	318	363	120	100	150	18
La Sta-Rite VS2	787	367	433	120	80	150	9