



FILTRES TR SIDE

En résine de polyester et fibre de verre



Connexions à une vanne multivoies à six positions avec : filtration, lavage à contre-courant, rinçage, recirculation, vidange et opérations fermées.



Couvercle vissé



Diffuseur



Excellente finition extérieure en gelcoat



Equipé de crépines 1"

DIMENSIONS en mm

REF	Débit	Ø	Charge à prévoir	
			Sable/gravier*	E/S
SUP-050-0036	9 m ³ /h	500	3/1 sacs	50mm/1»1/2
SUP-050-0037	14 m ³ /h	600	4/2 sacs	50mm/1»1/2
SUP-050-0038	21 m ³ /h	750	8/4 sacs	50mm/1»1/2
SUP-050-0039	m ³ /h	900	9/5 sacs	50mm/1»1/2

* Mêmes quantités à prévoir pour le verre Sandglass fin et gros

SES ATOUTS

- Vidange air et eau quart de tour
- Température maximale 50°C
- Pression maximale 2,5 bars

REF	CODE	DÉSIGNATION
SUP-050-0036	74987	9 m ³ /h
SUP-050-0037	74988	14 m ³ /h
SUP-050-0038	74989	21 m ³ /h
SUP-050-0039	74990	m ³ /h

