



FILTRES TCNG SIDE

En résine de polyester et fibre de verre



Valve de sélection latérale de six voies pour des opérations de filtration, lavage, rinçage, recirculation, vidange et fermeture.



Couvercle sans vis d'ouverture et fermeture rapide.



Diffuseur



Equipé de crépines 1"



Pied en polypropylène, sauf pour le diamètre 900 qui est en résine de polyester et fibre de verre

DIMENSIONS en mm

REF	Débit	Charge à prévoir	
		Sable/gravier*	E/S
SUP-050-0041	9 m³/h	3/1 sacs	50mm/1»1/2
SUP-050-0042	14 m³/h	4/2 sacs	50mm/1»1/2
SUP-050-0043	21 m³/h	8/4 sacs	63mm/2»
SUP-050-0044	m³/h	9/5 sacs	50mm/1»1/2

* Mêmes quantités à prévoir pour le verre Sandglass fin et gros

SES ATOUTS

- Vidange air et eau quart de tour
- Température maximale 50°C
- Pression maximale 2,5 bars

REF	CODE	DÉSIGNATION
SUP-050-0041	75201	9 m³/h
SUP-050-0042	75202	14 m³/h
SUP-050-0043	75203	21 m³/h
SUP-050-0044	75204	m³/h

