

# Specialty Clean EF Efflorescence Instructions

*Vea la página 3 para Español (See page 3 for Spanish)*



## EF

Specialty Clean™ EF is a product which acts quickly to dissolve efflorescence (white mineral deposits) that dulls pavers. It can easily be applied to pavers, retaining walls, brick and masonry.

## COVERAGE

Up to 200 sq. ft. per gallon. Coverage may vary depending on surface and application.

## CLEAN-UP

Rinse off all equipment with clean water and let dry.

## STORAGE

**KEEP FROM FREEZING.** Store container in a cool area with cap or lid firmly in place. Rinse off all equipment with clean water and let dry.

## FEATURES

- Dissolves mineral deposits
- Prepares surface for sealer application
- Restores natural paver color
- Contains no muriatic acid or hydrochloric acid

## USER TIPS

- Wait 60-90 days for new pavers to cure before applying EF.
- Wear eye protection and rubber gloves when applying EF.
- Prolonged contact of cleaner on metal or other surfaces may result in etching or damage.
- Saturate vegetation before and after application of EF.
- **NOT FOR USE ON:**
  - » Sealed surfaces, wetcast or natural stone

# Specialty Clean EF Efflorescence Instructions

*Vea la página 4 para Español (See page 4 for Spanish)*

## EASY 4-STEP PROCESS

1

**PREP**



- Thoroughly sweep surface of joint sand, dust, debris or loose material.
- Spot clean if needed with one of these SRW Specialty Clean products:  
**CD** = Cleaner & Degreaser  
**RE** = Rust Eliminator  
**MC** = Mold, Moss & Mildew Cleaner  
**OC** = Organic Stain Cleaner  
**TR** = Tar, Gum & Rubber Remover

2

**WET**



- Saturate surface & surrounding area thoroughly (including vegetation).
- Do not allow product to dry on surface. Re-spray if needed to keep area wet. A 2-person application is recommended.

3

**APPLY**



- Apply EF directly to surface with a sprinkler can. Do not dilute.
- With a stiff bristle brush, scrub area immediately & thoroughly.
- For large areas, work in 100-150 sq. ft. sections.
- If working on an incline, start at the highest point, working in small sections. Scrub from bottom of section, pushing excess EF up over job.

4

**RINSE**



- Immediately rinse surface & surrounding areas (including vegetation) thoroughly with clean water until all traces of foam disappear.
- Repeat if necessary. Let dry.
- Wait at least 24 hours to apply SRW Paver Seal™ products.



**WARNING: Contains Sulfamic Acid.** Avoid contact to skin, eyes and clothing.

**FIRST AID:** Wash with warm soapy water if skin contact occurs. For any eye contact, flush immediately and thoroughly with clean water for 15 minutes and seek medical attention. Do not mix with any other materials/liquids except water.

**IMPORTANT NOTICE:** Since the use of this product is beyond the control of the manufacturer, no guarantee or warranty, expressed or implied is made for the merchantability, fitness or suitability for the use of this product or otherwise extending beyond the description hereof except the obligation to replace that product for portion of shipment proved defective. Furthermore, nothing contained herein shall be construed as a recommendation to use any product in conflict with existing laws and/or patents covering any material or use. Liability is limited to product replacement only.

VOC 0 g/L (0 lbs/gallon)

**KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN.**

Fabricado en los EE.UU. para los productos SRW, Princeton, MN 55371.

# Specialty Clean EF Eflorescencia Instrucciones



## EF

Specialty Clean™ EF es un producto que actúa rápidamente para disolver eflorescencias (depósitos minerales blancos) que embota adoquines. Puede ser fácilmente aplicado a adoquines, muros de contención, de ladrillo y mampostería.

## COBERTURA

Hasta 200 pies cuadrados por galón (Hasta 18,5 metros cuadrados cada 4 litros). La cobertura puede variar según la superficie y la aplicación.

## LIMPIEZA

Enjuague todo el equipo con agua limpia y déjelo secar.

## ALMACENAMIENTO

**EVITE EL CONGELAMIENTO.** Almacene el envase en un área fresca con la cubierta o la tapa firmemente ajustada.

## CARACTERÍSTICAS

- Disuelve los depósitos minerales
- Prepara la superficie para la aplicación de sellador
- Restaura el color natural de pavimentadora
- No contiene ácido muriático o ácido clorhídrico

## CONSEJOS PARA EL USUARIO

- Espere entre 60 y 90 días hasta que los nuevos adoquines se endurezcan antes de aplicar EF.
- Use protección ocular y guantes de goma para la aplicación de EF.
- El contacto prolongado del limpiador con superficies metálicas o de otro material puede producir decapado o daños.
- Impregne las plantas con agua antes y después de la aplicación de EF.
- No lo utilice sobre superficies impermeables, adoquines mojados moldeados y piedra natural.

# Specialty Clean EF Eflorescencia Instrucciones

## PROCESO SENCILLO EN 4 PASOS

### 1 PREPARE



- Barra la superficie por completo para eliminar la arena acumulada en las juntas, el polvo, los residuos o los materiales sueltos.
- Limpiar las manchas si es necesario con uno de estos productos de limpieza SRW:  
**CD** = limpiador y desengrasante  
**RE** = removedor de óxido  
**MC** = limpiador de moho y musgo  
**OC** = limpiador de manchas orgánica  
**TR** = alquitrán, goma y removedor de goma

### 2 HUMEDEZCA



- Humedezca por completo la superficie y el área que la rodea (incluidas las plantas).
- No deje que el producto se seque sobre la superficie. Si es necesario, pulverice el área para mantenerla húmeda. Se recomienda realizar la aplicación entre dos personas.

### 3 APLIQUE



- Listo para usar. No diluir.
- Aplique EF de SRW directamente sobre la superficie con un rociador.
- Cepille el área con firmeza y de inmediato con un cepillo de cerdas duras.
- Para grandes superficies, trabajar en 200 secciones de pie cuadrados (de 18 ½ metros).
- Si se encuentra sobre una superficie inclinada, comience por el punto más alto y trabaje en sectores reducidos. Cepille de abajo hacia arriba y aparte el excedente de PW que haya sobre el área de trabajo.

### 4 ENJUAGUE



- Immediately rinse surface & surrounding areas (including vegetation) thoroughly with clean water until all traces of foam disappear.
- Repeat if necessary. Let dry.
- Wait at least 24 hours to apply SRW Paver Seal™ products.



**ADVERTENCIA:** Contiene ácido sulfámico. Evite el contacto con la piel, los ojos y la ropa. En caso de que ocurra contacto con la piel, lave la zona con agua tibia y jabón. En caso de contacto con los ojos, enjuague de inmediato y por completo con agua limpia durante 15 minutos y busque atención médica. No mezcle el producto con otros materiales o líquidos, excepto agua.

**AVISO IMPORTANTE:** Debido a que el uso de este producto está fuera del control del fabricante, no hay garantía, implícita o explícita, para su comercialización, adecuación o idoneidad para su uso o que se extienda más allá de la descripción que aparece en el presente, excepto la obligación de reemplazar dicho producto o una porción del lote comprobado como defectuoso. Además, nada de lo que aparece aquí debe ser interpretado como una recomendación sobre el uso de cualquier producto que esté en conflicto con las leyes existentes o con las patentes que cubren cualquier material o su uso. La responsabilidad se limita únicamente al reemplazo del producto.

Cumple con las normas de COV 0 g/l

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

Fabricado en los EE.UU. para los productos SRW, Princeton, MN 55371.