

Specialty Seal CG Counter Guard Instructions

Vea la página 3 para Español (See page 3 for Spanish)



CG

CG Counter Guard creates an invisible barrier of defense for outdoor countertops, benches and work surfaces. It is perfect for most outdoor entertainment areas to ensure protection against oils, greases, wine, coffee, foods and more. It can be used on concrete, wetcast, granite, bluestone, sandstone and polished and thermalled surfaces.

COVERAGE

50–75 sq. ft. per quart (4.65–6.97 sq. m. per .95 liters). Coverage may vary.

CLEAN-UP

Clean tools with SRW Specialty Clean™ XY Xylene Solvent.

STORAGE

Store in a cool, well-ventilated area with cap or lid firmly in place.

FEATURES

- Protects surfaces from staining by outdoor elements or everyday use spills
- Invisible/natural look
- Solvent based

APPLICATIONS

- Concrete
- Clay/Brick
- Manufactured Stone
- Granite
- Bluestone/Sandstone
- NOT FOR USE ON:
 - » Structures under hydrostatic pressure

USER TIPS

- Always follow surface manufacturer's sealing recommendations.
- If using on manufactured stone, ask stone dealer about cleaning and sealing procedures prior to application.
- Care should be taken for vertical surface application where runs may alter the finish.
- Cleaning surface spills while protected with CG is easy. Simply wipe away the mess. Use soap and warm water if residuals remain. Failure to do so in a reasonable amount of time may lead to some slight long-term discoloration in the area.
- Do not use more than one sealer on the same project.

Specialty Seal CG Counter Guard Instructions

Vea la página 4 para Español (See page 4 for Spanish)

EASY 4-STEP PROCESS

1

CLEAN



- Remove stains from surface prior to sealing. Follow surface manufacturer's cleaning recommendations.

2

CLIMATE



- After cleaning, wait at least 24 hours before sealing. Surface must be completely dry.
- Recommended application temperatures are 50°F–80°F (10°C–27°C).
- Do not apply if inclement weather is forecasted within 24 hours.

3

APPLY



- Apply with a brush or roller.
- For smooth surfaces: wait 10 minutes then buff with cotton cloth in circular motion for even distribution.
- For textured surfaces: Do not allow sealer to pool. If pooling occurs, use a cotton cloth to redistribute within 10 minutes.

4

CURE



- Allow sealed area to dry and cure 24 hours with protection from water and rain.
- Wait 48 hours after applying before using the surface.

THIS PRODUCT CONTAINS ALIPHATIC SOLVENTS WHICH POSE POTENTIAL HEALTH AND FIRE HAZARDS. CARE SHOULD BE TAKEN TO MINIMIZE SKIN CONTACT AND AVOID BREATHING VAPORS AND MISTS. ALWAYS WEAR APPROPRIATE PERSONAL PROTECTION EQUIPMENT. DISPOSE OF EMPTY CONTAINERS IN ACCORDANCE WITH ALL APPLICABLE REGULATIONS.

NOTICE: Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and various system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents may be harmful or fatal. See SDS for further information.

WARNING: Combustible liquid and vapors. Keep container closed when not in use. If spilled, eliminate all sources of ignition. Contain spilled material and remove with inert absorbent using non-sparking tools. Dispose of contaminated absorbent, container, and unused contents in accordance with all applicable regulations.

CAUTION: Keep away from heat, sparks, and flame. Vapors may cause flash fire. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights, and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent buildup of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. Use only with adequate ventilation. Do not breathe vapors or spray mists. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness or if air monitoring demonstrates vapor/mist levels are above applicable limits, wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH approved) during and after application. Follow respirator manufacturer's direction for respirator use. Avoid contact with eyes, skin and clothing. Wash thoroughly after handling. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

FIRST AID: Do not inhale spray mist. Irritating to skin and eyes. If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention immediately; for skin, wash thoroughly with soap and water. If irritation persists, see a physician. If swallowed, do not induce vomiting. Give conscious victim 1 to 2 glasses of water and get medical attention immediately. Always wear a mask and protective eyewear and clothing.

IN CASE OF FIRE: Use CO₂ or dry chemical extinguisher. Do not use water spray.

IMPORTANT NOTICE: Since the use of this product is beyond the control of the manufacturer, no guarantee or warranty, expressed or implied is made for the merchantability, fitness or suitability for the use of this product or otherwise extending beyond the description hereof except the obligation to replace that product for portion of shipment proved defective. Furthermore, nothing contained herein shall be construed as a recommendation to use any product in conflict with existing laws and/or patents covering any material or use. Liability is limited to product replacement only. For professional use only.

VOC 365 g/L (3.05 lbs/gallon)

WARNING: COMBUSTIBLE LIQUID & VAPOR

Manufactured in the USA for SRW Products, Princeton, MN 55371

REORDER# SSCG CTN QT4

Specialty Seal CG Counter Guard Instrucciones



CG

CG Counter Guard genera una barrera de defensa invisible para encimeras, bancos y superficies de trabajo al aire libre. Es ideal para la mayoría de las áreas de entretenimiento al aire libre y asegura la protección contra aceite, grasa, vino, café, alimentos, etc. Se puede utilizar sobre hormigón, hormigón colado en húmedo, granito, piedra caliza azul, arenisca y superficies enceradas y térmicas.

COBERTURA

50-75 sq. ft. por cuarto de galón (4,65 a 6,97 metros cuadrados por .95 litros). La cobertura puede variar.

LIMPIEZA

Limpie con solvente de xileno Paver Clean™ XY de SRW.

ALMACENAMIENTO

Evite el congelamiento. Almacene el envase en un área fresca y bien ventilada con la cubierta o la tapa firmemente ajustada.

FEATURES

- Protege las superficies de las manchas provocadas por elementos exteriores o los derrames causados por el uso diario.
- Acabado de aspecto invisible y natural.
- A base de solvente.

APPLICATIONS

- Hormigón
- Arcilla/Ladrillo
- Piedra Cultivada
- Granito
- Piedra Azul/Piedra Arenisca
- NO PARA SU USO EN:
 - » Estructuras bajo presión hidrostática

USER TIPS

- Siempre siga las recomendaciones de impermeabilización y plazos del fabricante de los adoquines
- Si se utiliza sobre piedra cultivada, consulte al distribuidor de la piedra sobre los procedimientos de limpieza antes de realizar la aplicación
- Se debe proceder con cuidado para la aplicación en superficies verticales donde el escurrimiento podría deteriorar el acabado
- La limpieza de los derrames de la superficie es una tarea sencilla con la protección de CG Counter Guard. Solo limpie el derrame. Utilice agua tibia y jabón en caso de que queden residuos. No hacerlo en un plazo razonable puede provocar una leve decoloración del área a largo plazo.
- No utilice más de un sellador en el mismo proyecto.

Specialty Seal CG Counter Guard Instrucciones

PROCESO SENCILLO EN 4 PASOS

1 LIMPIEZA



- Elimine las manchas de la superficie antes de impermeabilizar. Siga las recomendaciones de limpieza del fabricante de la superficie.

2 CLIMA



- Después de la limpieza, espere al menos 24 horas antes de impermeabilizar. La superficie y las juntas deben estar completamente secas. Después de la limpieza, espere al menos 24 horas antes de impermeabilizar. La superficie debe estar completamente seca.
- Las temperaturas recomendadas para la aplicación son de 50°F (10°C) a 80°F (27°C).
- No aplique el producto en caso de que haya pronóstico de mal tiempo dentro de las próximas 24 horas.

3 APLICACIÓN



- Aplique el producto con un cepillo o rodillo.
- Para superficies lisas: espere 10 minutos y luego lustre con un paño de algodón con movimientos circulares para lograr una distribución uniforme.
- Para superficies texturadas: evite la acumulación de impermeabilizante. En caso de que esto suceda, utilice un paño de algodón para volver a distribuirlo dentro de diez minutos.

4 ENDURECER



- Deje que el área impermeabilizada se seque y se endurezca durante 24 horas con protección contra el agua y la lluvia.
- Espere 48 horas después de la aplicación antes de utilizar la superficie.

ESTE PRODUCTO CONTIENE SOLVENTES ALIFÁTICOS QUE REPRESENTAN RIESGOS POTENCIALES PARA LA SALUD Y PELIGRO DE INCENDIO. SE DEBE PROCEDER CON CUIDADO PARA MINIMIZAR EL CONTACTO CON LA PIEL Y EVITAR LA INHALACIÓN DE VAPOR Y BRUMA. SIEMPRE USE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADO. DESECHE LOS ENVASES VACÍOS CONFORME A TODAS LAS NORMAS CORRESPONDIENTES.

AVISO: Existen informes que han relacionado la exposición excesiva constante y prolongada a solventes en el lugar de trabajo con daños permanentes en el cerebro y en distintos sistemas. El uso inadecuado intencional al concentrar e inhalar el contenido de manera deliberada puede resultar nocivo o fatal. Consulte la hoja de datos de seguridad de los materiales (Material Safety Data Sheet, MSDS) para obtener más información.

ADVERTENCIA: Líquido y vapores combustibles. Mantener el recipiente cerrado cuando no esté en uso. Si se derrama, eliminar todas las fuentes de ignición. Contenga el material derramado y retirar con herramientas que utilizan no produzcan chispas absorbentes inertes. Desechar el material absorbente contaminado, envase y el contenido no utilizado de acuerdo con las regulaciones aplicables.

PRECAUCIÓN: Mantenga lejos del calor, las chispas y las llamas. Los vapores pueden causar explosiones instantáneas. No fume. Apague todas las llamas expuestas y llamas piloto, así como estufas, calentadores, motores eléctricos y otras fuentes de ignición durante el uso y hasta que se hayan disipado todos los vapores. Evite la acumulación de vapores abriendo todas las ventanas y puertas para permitir la ventilación cruzada. Utilice el producto solo si la ventilación es adecuada. No inhale los vapores ni las brumas de la pulverización. Asegúrese de que haya circulación de aire fresco durante la aplicación y el secado. Si experimenta lagrimeo, cefalea o mareos, o si el monitoreo de aire detecta niveles de vapor o bruma superiores a los límites permitidos, use un respirador adecuado y ajustado correctamente (aprobado por el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional, [National Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH]) durante y después de

la aplicación. Para utilizar el respirador, siga las instrucciones del fabricante. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Lávese bien después de manipular el producto. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PRIMEROS AUXILIOS: No inhalar niebla de pulverización. Irritante para la piel y los ojos. Si tiene dificultades para respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si la dificultad continúa, obtener atención médica inmediatamente. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos y buscar atención médica de inmediato; para la piel, lavar con abundante agua y jabón. Si la irritación persiste, consulte a un médico. En caso de ingestión, no provocar el vómito. Dele a la víctima consciente de 1 a 2 vasos de agua y consiga atención médica inmediatamente. Siempre use una máscara y gafas de protección y ropa.

EN CASO DE FUEGO: Utilice CO2 o extintor de polvo químico seco. No utilice agua pulverizada.

AVISO IMPORTANTE: Debido a que el uso de este producto está fuera del control del fabricante, no hay garantía, implícita o explícita, para su comercialización, adecuación o idoneidad para su uso o que se extienda más allá de la descripción que aparece en el presente, excepto la obligación de reemplazar dicho producto o una porción del lote comprobado como defectuoso. Además, nada de lo que aparece aquí debe ser interpretado como una recomendación sobre el uso de cualquier producto que esté en conflicto con las leyes existentes o con las patentes que cubren cualquier material o su uso. La responsabilidad se limita únicamente al reemplazo del producto. VOC 365 g/L (3.05 lbs/gallon)

ADVERTENCIA: COMBUSTIBLE LÍQUIDO Y VAPOR

Fabricado en los EE.UU. para los productos SRW, Princeton, MN 55371

Reordenar# SSCG CTN QT4