

Paver Seal LG Low Gloss Instructions

Vea la página 3 para Español (See page 3 for Spanish)



LG

Paver Seal™ LG is a low-gloss, color-enhancing paver sealer. It also helps protect joint sand from washout, weed growth and ant infestation. It extends paver life by protecting against elements that stain and deteriorate paver appearance, such as rust, dirt, pool chemicals, salt and everyday weathering. It can easily be applied in one application to pavers.

COVERAGE

Up to 150 sq. ft. per gallon (13.93 sq. m. per 3.78 liters), exterior pavement coverage (based on an 1/8" (.32 cm) joint spacing). Coverage may vary depending on surface and application.

CLEAN-UP

Clean sprayer and tools with soap and warm water.

STORAGE

Keep from freezing. Store container in a cool area with cap or lid firmly in place.



FEATURES

- Low-gloss finish
- Color enhancing
- Water based
- Sand stabilizer
- Provides UV protection
- Interior/exterior
- Breathable
- Minimizes salt and freeze/thaw damage
- Enhances, restores & protects

APPLICATIONS

- Concrete Pavers
- NOT FOR USE ON:
 - » Clay pavers/brick, granite, bluestone, slate or wetcast
 - » Structures under hydrostatic pressure or permeable pavers

USER TIPS

- Always follow paver manufacturer's sealing recommendations and test in a small, discrete area before use.
- If using on manufactured stone, ask dealer about cleaning and sealing procedures prior to application. Care should be taken for vertical surface application where runs may alter the finish.
- A light purple/amber color is common during the curing period.
- For a deeper sheen, wait at least 4 hours before applying a second coat. This ensures the highest gloss appearance. Do not over apply.
- For added slip resistance, use SRW SR Paver Grip.
- Do not use more than one sealer on the same project.

Paver Seal LG Low Gloss Instructions

Vea la página 4 para Español (See page 4 for Spanish)

EASY 4-STEP PROCESS

1

CLEAN



- Wait 28 days after installing polymeric sand before sealing.
- Thoroughly sweep surface of joint sand or loose material.
- Spot clean if needed with one of these SRW cleaning products:
CD = Cleaner & Degreaser for oil and grease spots
RE = Rust Eliminator for rust and mineral removal
- Prepare all pavers with one of these SRW cleaning products:
EF = for Efflorescence removal
PW = Paver Wash for general cleaning & polyhaze removal

2

CLIMATE



- After cleaning, wait at least 24 hours before sealing. Surface and joints must be completely dry.
- Recommended application temperatures are 50°F–80°F (10°C–27°C).
- Do not apply if inclement weather is forecasted within 24 hours.

3

APPLY



- **STIR THOROUGHLY.**
- Apply with an SRW Products approved Slit Foam Roller and sprayer.
- For best results, spray then back roll. This prevents an uneven finish. A 2-person application is recommended.
- Start at the highest project elevation.
- Do not allow sealer to pool on pavers or in joints.
- Repeat if desired.

4

CURE



- Allow sealed area to dry and cure 24 hours.
- Protect area from water and rain until dry.
- Dry-tack free: 25 minutes
- Foot traffic: 24 hours
- Vehicle traffic: 72 hours

Note: All calculations based on 68°F–77°F (20°C–25°C)

CAUTION: Protect buildings, landscaping and vehicles from overspray or spray drift.

WARNING: Do not inhale spray mist. Irritating to skin and eyes. Always wear a mask and protective eyewear and clothing. See SDS for further information.

FIRST AID: In case of eye contact, flush with water for at least 15 minutes. Wash exposed skin with warm, soapy water. If irritation persists, see a physician. If ingested, do NOT induce vomiting. Dilute by drinking water. Seek medical attention.

IMPORTANT NOTICE: Since the use of this product is beyond the control of the manufacturer, no guarantee or warranty, expressed or implied is made for the merchantability, fitness or suitability for the use of this product or otherwise extending beyond the description hereof except the obligation to replace

that product for portion of shipment proved defective. Furthermore, nothing contained herein shall be construed as a recommendation to use any product in conflict with existing laws and/or patents covering any material or use. Liability is limited to product replacement only. For professional use only.

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN.

Concrete curing & sealing compound coating VOC 184 g/L (1.54 lbs/gallon).

REORDER #SSPS CTN.

Manufactured in the USA for SRW Products, Princeton, MN 55371

Paver Seal LG Baja Brillo Instrucciones



LG

LG Paver Seal es un impermeabilizante de adoquines con bajo nivel de brillo que mejora el color y protege contra el deslizamiento de arena por acción del agua, el crecimiento de maleza y la invasión de hormigas. Prolonga la vida útil de los adoquines al protegerlos contra los elementos que manchan y deterioran su aspecto, como el óxido, la suciedad, los productos químicos para piscinas, la sal y la exposición diaria a la intemperie.

COBERTURA

Hasta 150 pies cuadrados por galón (Hasta 13,9 metros cuadrados cada 4 litros). La cobertura puede variar según la superficie y la aplicación.

LIMPIEZA

Limpie el pulverizador y las herramientas con agua tibia y jabón.

ALMACENAMIENTO

EVITE EL CONGELAMIENTO. Almacene el envase en un área fresca con la cubierta o la tapa firmemente ajustada.



CARACTERÍSTICAS

- Acabado con bajo nivel de brillo que mejora el color.
- Estabilizador de arena.
- Brinda protección contra los rayos UV.
- Mejora, restaura y protege.
- Aplicación para interiores y exteriores.
- A base de agua.

APLICACIONES

- Dadoquines de Hormigón
- NO PARA SU USO EN:
 - » Adoquines de arcilla/ ladrillo, granito, piedra azul, pizarra o wetcast
 - » Estructuras bajo presión hidrostática o adoquines permeables

CONSEJOS PARA EL USUARIO

- Siempre siga las recomendaciones de impermeabilización y plazos del fabricante de los adoquines.
- Si se utiliza sobre piedra cultivada, consulte al distribuidor de la piedra sobre los procedimientos de limpieza antes de realizar la aplicación.
- Se debe proceder con cuidado para la aplicación en superficies verticales donde el escurrimiento podría deteriorar el acabado.
- Es común que durante el período de endurecimiento adquiera un color púrpura claro o ámbar.
- Para realzar el brillo, aplique una segunda capa fina cuatro horas después de haber aplicado la primera capa. No aplique el producto en exceso.
- Para lograr un mayor efecto antideslizante, utilice SR Paver Grip de SRW.
- No utilice más de un impermeabilizante sobre el mismo proyecto.

Paver Seal LG Baja Brillo Instrucciones


PROCESO SENCILLO EN 4 PASOS

1 LIMPIAR



- Después de colocar la arena polimérica, espere 28 días antes de realizar la impermeabilización.
- Barra la superficie por completo para eliminar la arena acumulada en las juntas o los materiales sueltos.
- Si es necesario, lleve a cabo una limpieza para manchas con uno de los siguientes productos Paver Clean de SRW:
CD = limpiador y desengrasante
RE = removedor de óxido
MC = limpiador de moho y musgo
- Prepare todos los adoquines con uno de los siguientes productos Paver Clean:
EF = eliminación de eflorescencias
PW = limpieza general y eliminación polyhaze

2 CLIMA



- Después de la limpieza, espere al menos 24 horas antes de impermeabilizar. La superficie y las juntas deben estar completamente secas.
- Las temperaturas recomendadas para la aplicación son de 50°F (10°C) a 80°F (27°C).
- No aplique el producto en caso de que haya pronóstico de mal tiempo dentro de las próximas 24 horas.

3 APLIQUE



- **AGITE BIEN.**
- Aplique el producto con un pulverizador y un rodillo de poliuretano ranurado que estén aprobados por SRW Products.
- Para lograr mejores resultados, pulverice y luego pase el rodillo en sentido inverso. Esto evita un acabado irregular. Se recomienda realizar la aplicación entre dos personas.
- Comience por el área más elevada del proyecto.
- No deje que el impermeabilizante se acumule en los adoquines o las juntas.

4 ENDURECER



- Deje que el área impermeabilizada se seque y se endurezca durante 24 horas.
- Proteja el área del agua y la lluvia hasta que esté seca.
- Deje secar hasta eliminar la adherencia: 25 minutos.
- Para la circulación de peatones: 24 horas.
- Para el tránsito vehicular: 72 horas.

Nota: Todos los cálculos se basan en una temperatura de 68°F (20°C) a 77°F (25°C)

PRECAUCIÓN: Proteja edificios, jardines y vehículos del exceso o dispersión de rocío.

ADVERTENCIA: No inhale la bruma de la pulverización. Irritante para la piel y los ojos.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto con los ojos, enjuague con agua durante al menos 15 minutos. Lave la piel expuesta con agua tibia y jabón. Si la irritación persiste, consulte a un médico. En caso de ingestión, NO INDUZCA EL VÓMITO. Beba agua para diluir el producto. Busque atención médica. Siempre use una máscara, gafas de seguridad y vestimenta protectora.

AVISO IMPORTANTE: Debido a que el uso de este producto está fuera del control del fabricante, no hay garantía, implícita o explícita, para su

comercialización, adecuación o idoneidad para su uso o que se extienda más allá de la descripción que aparece en el presente, excepto la obligación de reemplazar dicho producto o una porción del lote comprobado como defectuoso. Además, nada de lo que aparece aquí debe ser interpretado como una recomendación sobre el uso de cualquier producto que esté en conflicto con las leyes existentes o con las patentes que cubren cualquier material o su uso. La responsabilidad se limita únicamente al reemplazo del producto.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Recubrimiento compuesto para endurecimiento e impermeabilización de hormigón. Cumple con las normas de COV 184 g/l.

Fabricado en los EE.UU. para los productos SWR, Princeton, MN 55371.