

Paver Seal HGX High Gloss X-treme Instructions

Including:

Vea la página 3 para Español (See page 3 for Spanish)



HGX

Paver Cure & Seal™ HGX is a high-gloss, wet-look formula that extends paver life. This high-quality product protects commercial or high traffic areas by creating a barrier against elements that stain and deteriorate paver appearance, such as rust, dirt, pool chemicals, salt and everyday weathering.

COVERAGE

Up to 250 sq. ft. per gallon (23.23 sq. m. per 3.78 liters). Coverage may vary depending on surface and application.

CLEAN-UP

Clean sprayer and tools with SRW Specialty Clean™ XY Xylene Solvent.

STORAGE

Store container in a cool area with cap or lid firmly in place.

FEATURES

- High-gloss, wet look
- Solvent based
- Minimizes salt and freeze/thaw damage
- Breathable
- Provides UV protection
- Ideal for high-traffic areas
- Breathable
- Enhances, restores & protects

APPLICATIONS

- Concrete Pavers
- NOT FOR USE ON:
 - » Clay pavers/brick, slate, sandstone/bluestone or polished stone
 - » Structures under hydrostatic pressure or permeable pavers
 - » Concrete overlays

USER TIPS

- Always follow paver manufacturer's sealing recommendations and test in a small, discrete area before use.
- If using on manufactured stone, ask dealer about cleaning and sealing procedures prior to application.
- For a deeper sheen, wait at least 4 hours before applying a second coat. This ensures the highest gloss appearance. Do not over apply.
- For added slip resistance, use SRW SR Paver Grip.
- Do not use more than one sealer on the same project.

Paver Seal HGX High Gloss X-treme Instructions

Vea la página 4 para Español (See page 4 for Spanish)

EASY 4-STEP PROCESS

1

CLEAN



- Wait 28 days after installing polymeric sand before sealing.
- Thoroughly sweep surface of joint sand or loose material.
- Spot clean if needed with one of these SRW cleaning products:
CD = Cleaner & Degreaser for oil and grease spots
RE = Rust Eliminator for rust and mineral removal
- Prepare all pavers with one of these SRW cleaning products:
EF = for Efflorescence removal
PW = Paver Wash for general cleaning & polyhaze removal

2

CLIMATE



- After cleaning, wait at least 24 hours before sealing. Surface and joints must be completely dry.
- Recommended application temperatures are 50°F–80°F (10°C–27°C).
- Do not apply if inclement weather is forecasted within 24 hours.

3

APPLY



- **STIR THOROUGHLY.**
- Apply with an SRW Products approved Slit Foam Roller and sprayer.
- For best results, spray then back roll. This prevents an uneven finish. A 2-person application is recommended.
- Start at the highest project elevation.
- Do not allow sealer to pool on pavers or in joints.
- Repeat if desired.

4

CURE



- Allow sealed area to dry and cure 24 hours.
- Protect area from water and rain until dry.
- Dry-tack free: 25 minutes
- Foot traffic: 24 hours
- Vehicle traffic: 72 hours

Note: All calculations based on 68°F–77°F (20°C–25°C)

CONTAINS PETROLEUM DISTILLATES. VAPOR HARMFUL. MAY AFFECT THE BRAIN OR CENTRAL NERVOUS SYSTEM CAUSING DIZZINESS, HEADACHE, OR NAUSEA. CAUSES EYE, SKIN, NOSE, AND THROAT IRRITATION. MAY CAUSE AN ALLERGIC SKIN REACTION. HARMFUL IF SWALLOWED. DO NOT TAKE INTERNALLY.

NOTICE: Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and various system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents may be harmful or fatal. See SDS for further information.

Keep away from heat, sparks, and flame. Vapors may cause flash fire. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights, and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent buildup of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. Use only with adequate ventilation. Do not breathe vapors or spray mists. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness or if air monitoring demonstrates vapor/mist levels are above applicable limits, wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH approved) during and after application. Follow respirator manufacturer's direction for respirator use. Avoid contact with eyes, skin and clothing. Wash thoroughly after handling. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**

IMPORTANT NOTICE: Since the use of this product is beyond the control of the manufacturer, no guarantee or warranty, expressed or implied is made for the merchantability, fitness or suitability for the use of this product or otherwise extending beyond the description hereof except the obligation to replace that product for portion of shipment proved defective. Furthermore, nothing contained herein shall be construed as a recommendation to use any product in conflict with existing laws and/or patents covering any material or use. Liability is limited to product replacement only. For professional use only.

FIRST AID: If you experience difficulty in breathing, leave the area to

obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention immediately. Remove contact lenses, if present and easy to do so. If on skin (or hair), immediately take off all contaminated clothing. Wash skin thoroughly with soap and water. If irritation persists, see a physician. Wash contaminated clothing before reuse. If swallowed, **DO NOT INDUCE VOMITING.** Give conscious victim 1 to 2 glasses of water and get medical attention immediately.

IN CASE OF FIRE: Use CO2 or dry chemical extinguisher. Do not use water spray.

CAUTION: Protect buildings, landscaping and vehicles from overspray or spray drift.

WARNING: Do not inhale spray mist. Irritating to skin and eyes. Always wear a mask and protective eyewear and clothing. Keep container closed when not in use. If spilled, eliminate all sources of ignition. Contain spilled material and remove with inert absorbent using non-sparking tools. Dispose of contaminated absorbent, container, and unused contents in accordance with all applicable regulations.

(Regular Version ONLY) WARNING: Combustible liquid & vapors. Concrete curing & sealing compound coating VOC 681 g/L (5.69 lbs/gallon). This product may not be used in the following locations: CA, CT, DE, IL, IN, MA, MD, ME, MI, NH, NJ, NY, OH, PA, RI, VT, VA, District of Columbia, Maricopa Cty, AZ, Jefferson City, KY, and Vancouver, WA. REORDER #SSPC HGX CTN

(VOC Version ONLY) DOT Shipping name: UN 1139 Coating Solution 3, II. Concrete curing & sealing compound coating VOC 348 g/L (2.90 lbs/gallon).

DANGER! FLAMMABLE. REORDER #SSPC HGX VOC CTN.

Manufactured in the USA for SRW Products, Princeton, MN 55371

Paver Seal HGX Alto Brillo Extremo Instrucciones



HGX

HGX Cure & Seal es un impermeabilizante para adoquines de alta calidad que brinda un aspecto húmedo y prolonga la vida útil de los adoquines. Protege todas las áreas comerciales o de alta circulación al generar una barrera contra los elementos que manchan y deterioran el aspecto de los adoquines, como el óxido, la suciedad, los productos químicos para piscinas, la sal y la exposición diaria a la intemperie. También estabiliza la arena de las juntas y ofrece protección contra el deslizamiento de arena por acción del agua, el crecimiento de malezas y la invasión de hormigas.

COBERTURA

Hasta 150 pies cuadrados por galón. La cobertura puede variar según la superficie y la aplicación.

LIMPIEZA

Limpie el pulverizador y las herramientas con agua tibia y jabón.

ALMACENAMIENTO

EVITE EL CONGELAMIENTO. Almacene el envase en un área fresca con la cubierta o la tapa firmemente ajustada.



CARACTERÍSTICAS

- Acabado con alto nivel de brillo que brinda un aspecto húmedo.
- Estabilizador de arena.
- Brinda protección contra los rayos UV.
- Recomendado para aplicaciones en vías de acceso y áreas comerciales.
- Mejora, restaura y protege.
- A base de solvente.

APLICACIONES

- Dadoquines de Hormigón
- NO PARA SU USO EN:
 - » adoquines de arcilla/ ladrillo, pizarra, arenisca/o piedra azul piedra pulida
 - » Estructuras bajo presión hidrostática o adoquines permeables
 - » superposiciones de hormigón

CONSEJOS PARA EL USUARIO

- Siempre siga las recomendaciones de impermeabilización y plazos del fabricante de los adoquines.
- Si se utiliza sobre piedra cultivada, consulte al distribuidor de la piedra sobre los procedimientos de limpieza antes de realizar la aplicación.
- Si se utiliza sobre agregado expuesto, continúe con la eliminación del retardante de la superficie. Deje que el agua de la superficie se disperse.
- Para realzar el brillo, aplique una segunda capa fina cuatro horas después de haber aplicado la primera capa. No aplique el producto en exceso.
- Para lograr un mayor efecto antideslizante, utilice SR Paver Grip de SRW.
- No utilice más de un impermeabilizante sobre el mismo proyecto.

Paver Seal HGX Alto Brillo Extremo Instrucciones

PROCESO SENCILLO EN 4 PASOS

1


LIMPIAR



- Después de colocar la arena polimérica, espere 28 días antes de realizar la impermeabilización.
- Barra la superficie por completo para eliminar la arena acumulada en las juntas o los materiales sueltos.
- Si es necesario, lleve a cabo una limpieza para manchas con uno de los siguientes productos Paver Clean de SRW:
CD = limpiador y desengrasante
RE = removedor de óxido
MC = limpiador de moho y musgo
- Prepare todos los adoquines con uno de los siguientes productos Paver Clean:
EF = eliminación de eflorescencias
PW = limpieza general y eliminación polyhaze

2

CLIMA



- Después de la limpieza, espere al menos 24 horas antes de impermeabilizar. La superficie y las juntas deben estar completamente secas.
- Las temperaturas recomendadas para la aplicación son de 50°F (10°C) a 80°F (27°C).
- No aplique el producto en caso de que haya pronóstico de mal tiempo dentro de las próximas 24 horas.

3

APLIQUE



- **AGITE BIEN.**
- Aplique el producto con un pulverizador y un rodillo de poliuretano ranurado que estén aprobados por SRW Products.
- Para lograr mejores resultados, pulverice y luego pase el rodillo en sentido inverso. Esto evita un acabado irregular. Se recomienda realizar la aplicación entre dos personas.
- Comience por el área más elevada del proyecto.
- No deje que el impermeabilizante se acumule en los adoquines o las juntas.

4

ENDURECER



- Deje que el área impermeabilizada se seque y se endurezca durante 24 horas.
- Proteja el área del agua y la lluvia hasta que esté seca.
- Deje secar hasta eliminar la adherencia: 25 minutos.
- Para la circulación de peatones: 24 horas.
- Para el tránsito vehicular: 72 horas.

Nota: Todos los cálculos se basan en una temperatura de 68°F (20°C) a 77°F (25°C)

CONTIENE DESTILADOS DE PETRÓLEO. VAPOR NOCIVO. PUEDE AFECTAR EL CEREBRO O EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL Y CAUSAR MAREOS, CEFALEA O Náuseas. PROVOCA IRRITACIÓN EN LOS OJOS, LA PIEL, LA NARIZ Y LA GARGANTA. PUEDE CAUSAR REACCIONES ALÉRGICAS EN LA PIEL. NOCIVO SI SE INGIERE. NO INGERIR.

AVISO: Existen informes que han relacionado la exposición excesiva constante y prolongada a solventes en el lugar de trabajo con daños permanentes en el cerebro y en distintos sistemas. El uso inadecuado intencional al concentrar e inhalar el contenido de manera deliberada puede resultar nocivo o fatal. Consulte la hoja de datos de seguridad de los materiales (Material Safety Data Sheet, MSDS) para obtener más información. Mantenga lejos del calor, las chispas y las llamas. Los vapores pueden causar explosiones instantáneas. No fume. Apague todas las llamas expuestas y llamas piloto, así como estufas, calentadores, motores eléctricos y otras fuentes de ignición durante el uso y hasta que se hayan disipado todos los vapores. Evite la acumulación de vapores abriendo todas las ventanas y puertas para permitir la ventilación cruzada. Utilice el producto solo si la ventilación es adecuada. No inhale los vapores ni las brumas de la pulverización. Asegúrese de que haya circulación de aire fresco durante la aplicación y el secado. Si experimenta lagrimeo, cefalea o mareos, o si el monitoreo de aire detecta niveles de vapor o bruma superiores a los límites permitidos, use un respirador adecuado y ajustado correctamente (aprobado por el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional, [National Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH]) durante y después de la aplicación. Para utilizar el respirador, siga las instrucciones del fabricante. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Lávese bien después de manipular el producto. **MANTENGA EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. PRIMEROS AUXILIOS:** Si tiene dificultad para respirar, salga del área y tome aire fresco. Si la dificultad persiste, solicite atención médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague de inmediato con abundante agua durante al menos 15 minutos y solicite

atención médica de inmediato; en caso de contacto con la piel, lave bien la zona con agua y jabón. En caso de ingestión, NO INDUZCA EL VÓMITO. Suministre de 1 a 2 vasos de agua a la víctima consciente y solicite atención médica de inmediato. Mantenga el envase cerrado cuando no lo utilice. En caso de derrame, elimine todas las fuentes de ignición. Contenga el material derramado y límpielo con absorbente inerte y herramientas que no generen chispas. Deseche el absorbente contaminado, el envase y el contenido que no se haya utilizado conforme a todas las normas correspondientes. **EN CASO DE INCENDIO:** Use un extintor de CO2 o de agentes químicos secos. No utilice agua nebulizada. **PRECAUCIÓN:** Proteja edificios, jardines y vehículos del exceso o dispersión de rocío. **ADVERTENCIA:** No inhale la bruma de la pulverización. Irritante para la piel y los ojos. En caso de contacto con los ojos, enjuague con agua durante al menos 15 minutos. Lave la piel expuesta con agua tibia y jabón. Si la irritación persiste, consulte a un médico. En caso de ingestión, NO INDUZCA EL VÓMITO. Beba agua para diluir el producto. Busque atención médica. Siempre use una máscara, gafas de seguridad y vestimenta protectora. **AVISO IMPORTANTE:** Debido a que el uso de este producto está fuera del control del fabricante, no hay garantía, implícita o explícita, para su comercialización, adecuación o idoneidad para su uso o que se extienda más allá de la descripción que aparece en el presente, excepto la obligación de reemplazar dicho producto o una porción del lote comprobado como defectuoso. Además, nada de lo que aparece aquí debe ser interpretado como una recomendación sobre el uso de cualquier producto que esté en conflicto con las leyes existentes o con las patentes que cubren cualquier material o su uso. La responsabilidad se limita únicamente al reemplazo del producto. Recubrimiento compuesto para endurecimiento e impermeabilización de hormigón. Fabricado en los EE.UU. para los productos SWR, Princeton, MN 55371

(SOLO versión regular) ADVERTENCIA: INFLAMABLE. LÍQUIDO Y VAPORES COMBUSTIBLES. Cumple con las normas de COV 681 g/l.