

Vertical Instant Lock Adhesive Instructions

APPLICATIONS:

- Natural & Manufactured Stone
- Outdoor Kitchens
- Brick, Block & Pavers
- Metal & Wood/Plywood
- Masonry & Cement Board
- Foam Board & OSB
- Fireplaces & Firepits
- Household Repairs
- Glass & Ceramic Tile

INSTRUCTIONS:

1. Clear the surface of all material that may prevent adequate adhesion such as heavy textures, dirt, dust or other loose particles. Surfaces must be flat, completely dry and above 40°F.
2. Cut across tube's nozzle base, completely puncture inner foil and screw on included v-notch applicator tip.
3. Apply using SRW Premium Caulking Gun. Minimum 14:1 thrust ratio required. At a 90° angle, v-notch up, apply to one of the surfaces in a continuous bead spanning the full width but staying 1/2" from the outside edge. Additional beads may be needed. Separate beads by 1.5". Do not apply in dot pattern.
4. Press surfaces firmly together with a slight twisting motion and hold firmly for 5 seconds.

USER TIPS:

- Apply horizontally in an arch pattern to avoid issues from trapped moisture.
- When adhering heavy materials, permanent additional support may be required. Be sure the substrate can support the weight. To calculate the recommended amount of linear inches of adhesive needed, multiply the weight in lbs. by 2.33.
- **Not intended for:** Suspended or overhead applications; direct contact with flames or fire brick; plastic, rubber or asphalt; around pools and chlorides or for submersion or use below the waterline.

APPLICATION TEMPS: For ease of extraction, working temperature should be between 60-90°F. Above 90°F, use additional supports for 24 hours.

WORKING TIME: 10 minutes, full cure in 24 hours.

CLEANUP: Clean uncured adhesive with mineral spirits.

SHELF LIFE: 12 months.

STORAGE: Store in a cool, dry place out of direct sunlight. Will not freeze or be damaged by low temperatures. Avoid storage temperatures above 120°F.

MANUFACTURED IN THE USA FOR: SRW Products, PO Box 70, Princeton, MN 55371, 1-800-752-9326, SRWproducts.com

24 HOUR CHEMICAL EMERGENCY: (800) 424-9300

For information, installation instructions and product guarantee, visit SRWProducts.com



DANGER: Causes serious eye irritation. May cause an allergic skin reaction. May damage fertility or the unborn child. May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure in contact with skin (skin.) Obtain special instructions before use.* Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Wear protective gloves and clothing and eye or face protection. Do not breathe vapor. Prolonged or repeated contact may dry skin and cause irritation. Avoid contact with skin and clothing. Wash hands thoroughly after handling. **FIRST AID:** Get medical attention if you feel unwell. **IF EXPOSED** or concerned: Get medical attention. **IF ON SKIN:** Wash with plenty of soap and water. Wash contaminated clothing before reuse. If skin irritation or rash occurs: Get medical attention. **IF IN EYES:** Rinse cautiously with water for several minutes. Remove any contact lenses, and continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical attention. **DISPOSAL:** Dispose of contents and container in accordance with all local, regional, national and international regulations.

* Special Instructions available at SRWproducts.com/VIL. For additional information, refer to Safety Data Sheet at SRWproducts.com.

IMPORTANT NOTICE: Our recommendations, if any, for the use of this product are based on tests believed to be reliable. Since the use of this product is beyond the control of the manufacturer, no guarantee or warranty, expressed or implied, is made for the merchantability, fitness or suitability for the use of this product or otherwise extending beyond the description hereof except the obligation to replace that product or portion of shipment proved defective. Furthermore, nothing contained herein shall be construed as a recommendation to use any product in conflict with existing laws and/or patents covering any material or use. Liability is limited to product replacement only. Test in a small, discrete area before use.

Vertical Instant Lock Instrucciones Adhesivas

APLICACIONES:

- Piedras naturales y cultivadas
- Enchapados y pilas secas
- Ladrillo, bloques y empedrados
- Mampostería y bases de cemento
- Baldosa de vidrio y cerámica
- Cocinas en exteriores
- Chimeneas y bases para hogueras
- Metal y madera o madera laminada
- Plancha de espuma y OSB

INSTRUCCIONES:

1. Limpiar la superficie de cualquier material que pueda impedir una adhesión adecuada, como texturas densas, suciedad, polvo y otras partículas sueltas. Las superficies deben ser planas, estar completamente secas y tener una temperatura superior a 40°F (4.5°C). Una de las superficies debe ser porosa.
2. Corte la base de la boquilla del tubo, perforo completamente la lámina interior y atornille la punta del aplicador con muesca en V incluida.
3. Aplicar utilizando la pistola aplicadora Premium de SRW. Es necesario un ratio de presión de 14:1. En un ángulo de 90°, con la muesca v hacia abajo, aplicar en una de las superficies repartiendo gotas de manera continua, cubriendo toda la anchura pero quedando a 1/2" (1.27 cm) del borde exterior. Es posible que sea necesario aplicar más gotas. Gotas con una separación de 1.5 pulgadas (3.81 cm). No aplicar un patrón de puntos.
4. Presionar firmemente las superficies con un suave giro y presionar firmemente durante 5 segundos.

CONSEJOS PARA EL USUARIO:

- Aplicar horizontalmente en arco para evitar problemas de acumulación de humedad.
- Es posible que necesite un soporte adicional permanente cuando se desee pegar en materiales pesados. Asegúrese de que la superficie de apoyo pueda soportar el peso. Para calcular la cantidad necesaria recomendada de pulgadas lineales de adhesivo, multiplique el peso en libras por 2.33.
- **No destinado a:** aplicaciones suspendidas o a nivel del techo; contacto directo con fuego o ladrillo refractario; plástico, goma o asfalto; en torno a piscinas o cloruros ni para la inmersión, ni utilizarse por debajo de la línea de flotación.

TEMPERATURAS DE APLICACIÓN: Para una fácil extracción, la temperatura de trabajo debe estar entre 60 y 90°F (15 y 32°C). Por encima de 90°F (32°C) utilice soportes adicionales durante 24 horas.

TIEMPO DE TRABAJO: 10 minutos; secado completo en 24 horas.

LIMPIEZA: Limpie el adhesivo que no se ha secado con disolvente.

VIDA ÚTIL: 12 meses.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar frío y seco alejado de la exposición directa a la luz solar. No se congelará ni dañará si está sometido a bajas temperaturas. Evitar su almacenamiento a temperaturas superiores a 120°F (48.8 °C).

FABRICADO EN LOS ESTADOS UNIDOS PARA: SRW Products, PO Box 70, Princeton, MN 55371, 1-800-752-9326, SRWproducts.com

24 HORAS EMERGENCIA DEL DOT: (800) 424-9300

Para obtener información, instrucciones de instalación y garantía del producto, visite SRWProducts.com



PELIGRO: Provoca grave irritación de los ojos. Puede provocar una reacción alérgica a la piel. Puede dañar la fertilidad o el feto. Podría provocar daño a los órganos a través de una exposición prolongada o repetida (piel y vejiga). Obtenga instrucciones especiales antes de usar.* No lo manipule hasta haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. Use guantes de protección. Use protección para los ojos o el rostro. Un contacto repetido y prolongado puede reseca la piel y causar irritación. Evite el contacto con la piel y la ropa. Lavar la piel a fondo después de la manipulación. **PRIMEROS AUXILIOS: EN CASO DE EXPOSICIÓN, PREOCUPACIÓN O MALESTAR:** Consulte a un médico. **SI ENTRA EN CONTACTO CON LA PIEL:** Lave con abundante agua y jabón. **SI SE PRODUCE IRRITACIÓN O SARPULLIDO EN LA PIEL:** Obtenga atención médica. Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla. **SI ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS:** Enjuague con sumo cuidado con agua durante varios minutos. Quítese los lentes de contacto, si los tuviera, y continúe enjuagando. **SI PERSISTE LA IRRITACIÓN EN LOS OJOS:** Obtenga atención médica. **DESECHO:** Deseche el contenido y el recipiente de acuerdo con todas las reglamentaciones locales, regionales, nacionales e internacionales. Para obtener información adicional, consulte la hoja de datos de seguridad. *Para advertencias completas e instrucciones especiales visite: SRWProducts.com/espanol

*Para advertencias completa visita: SRWproducts.com/espanol

AVISO IMPORTANTE: Nuestras recomendaciones, si las hubiera, para el uso de este producto están basadas en pruebas que se consideran confiables. Como el uso de este producto está fuera del control del fabricante, no se aplicará ninguna garantía explícita o implícita, para la comercialización, idoneidad o conveniencia del uso de este producto ni se extenderá de otra forma más allá de la descripción que figura aquí, exceptuando la obligación de reemplazar ese producto que se haya comprobado defectuoso por una parte del envío. Además, nada de lo aquí contenido deberá ser considerado como una recomendación de usar cualquier producto en conflicto con la legislación existente y/o patentes que cubren cualquier material o uso. La responsabilidad se limita solamente al reemplazo del producto. Pruebe en una pequeña área discreta.