

Paver Seal LGX Low Gloss X-treme Instructions

Including:



Vea la página 3 para Español (See page 3 for Spanish)



LGX

Paver Cure & Seal™ LGX is a low gloss, high color enhancement formula that extends paver life. This high-quality product protects commercial or high traffic areas by creating a barrier against elements that stain and deteriorate paver appearance, such as rust, dirt, pool chemicals, salt and everyday weathering.

COVERAGE

Up to 250 sq. ft. per gallon (23.23 sq. m. per 3.78 liters). Coverage may vary depending on surface and application.

CLEAN-UP

Clean sprayer and tools with SRW Specialty Clean™ XY Xylene Solvent.

STORAGE

Store container in a cool area with cap or lid firmly in place.

FEATURES

- Low gloss finish
- High color enhancement
- Solvent based, breathable
- Ideal for high-traffic areas
- Minimizes salt and freeze/thaw damage
- Provides UV protection
- Enhances, restores & protects

APPLICATIONS

- Concrete Pavers
- NOT FOR USE ON:
 - » Clay pavers/brick, slate, sandstone/ bluestone or polished stone
 - » Structures under hydrostatic pressure or permeable pavers
 - » Concrete overlays

USER TIPS

- Always follow paver manufacturer's sealing recommendations and test in a small, discrete area before use.
- If using on cultured stone, ask dealer about cleaning and sealing procedures prior to application.
- For added slip resistance, use SRW SR Paver Grip in a second coat. A second coat may produce a deeper sheen.
- Do not use more than one sealer on the same project.

Paver Seal LGX Low Gloss X-treme Instructions

Ve la página 4 para Español (See page 4 for Spanish)

EASY 4-STEP PROCESS

1

CLEAN



- Wait 28 days after installing polymeric sand before sealing.
- Thoroughly sweep surface of joint sand or loose material.
- Spot clean if needed with one of these SRW cleaning products:
CD = Cleaner & Degreaser for oil and grease spots
RE = Rust Eliminator for rust and mineral removal
- Prepare all pavers with one of these SRW cleaning products:
EF = for Efflorescence removal
PW = Paver Wash for general cleaning & polyhaze removal

2

CLIMATE



- After cleaning, wait at least 24 hours before sealing. Surface and joints must be completely dry.
- Recommended application temperatures are 50°F–80°F (10°C–27°C).
- Do not apply if inclement weather is forecasted within 24 hours.

3

APPLY



- **STIR THOROUGHLY.**
- Apply with an SRW Products approved Slit Foam Roller and sprayer.
- Spray then back roll. Do not allow sealer to pool on pavers or in joints. This prevents an uneven finish.
- A 2-person application is recommended.
- Always spray against a wet edge and do not overlap a previously sealed and dried area. Start at the highest project elevation.

4

CURE



- Allow sealed area to dry and cure 24 hours.
- Protect area from water and rain until dry.
- Dry-tack free: 25 minutes
- Foot traffic: 24 hours
- Vehicle traffic: 72 hours

Note: All calculations based on 68°F–77°F (20°C–25°C)

CONTAINS PETROLEUM DISTILLATES. VAPOR HARMFUL. MAY AFFECT THE BRAIN OR CENTRAL NERVOUS SYSTEM CAUSING DIZZINESS, HEADACHE, OR NAUSEA. CAUSES EYE, SKIN, NOSE, AND THROAT IRRITATION. MAY CAUSE AN ALLERGIC SKIN REACTION. HARMFUL IF SWALLOWED. DO NOT TAKE INTERNALLY.

NOTICE: Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and various system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents may be harmful or fatal. See SDS for further information. Keep away from heat, sparks, and flame. Vapors may cause flash fire. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights, and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent buildup of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. Use only with adequate ventilation. Do not breathe vapors or spray mists. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness or if air monitoring demonstrates vapor/mist levels are above applicable limits, wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH approved) during and after application. Follow respirator manufacturer's direction for respirator use. Avoid contact with eyes, skin and clothing. Wash thoroughly after handling. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

IMPORTANT NOTICE: Since the use of this product is beyond the control of the manufacturer, no guarantee or warranty, expressed or implied is made for the merchantability, fitness or suitability for the use of this product or otherwise extending beyond the description hereof except the obligation to replace that product for portion of shipment proved defective. Furthermore, nothing contained herein shall be construed as a recommendation to use any product in conflict with existing laws and/or patents covering any material or use. Liability is limited to product replacement only.
FOR PROFESSIONAL USE ONLY.

FIRST AID: If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention immediately. Remove contact lenses, if present and easy to do so. If on skin (or hair), immediately take off all contaminated clothing. Wash skin thoroughly with soap and water. If irritation persists, see a physician. Wash contaminated clothing before reuse. If swallowed, DO NOT INDUCE VOMITING. Give conscious victim 1 to 2 glasses of water and get medical attention immediately.

IN CASE OF FIRE: Use CO2 or dry chemical extinguisher. Do not use water spray. CAUTION: Protect buildings, landscaping and vehicles from overspray or spray drift.

WARNING: Do not inhale spray mist. Irritating to skin and eyes. Always wear a mask and protective eyewear and clothing. Keep container closed when not in use. If spilled, eliminate all sources of ignition. Contain spilled material and remove with inert absorbent using non-sparking tools. Dispose of contaminated absorbent, container, and unused contents in accordance with all applicable regulations.

(Regular Version ONLY) Concrete curing & sealing compound coating VOC 647 g/L (5.40 lbs/gallon). **WARNING:** Combustible liquid & vapors. This product may not be used in the following locations: CA, CT, DE, IL, IN, MA, MD, ME, MI, NH, NJ, NY, OH, PA, RI, VT, VA, District of Columbia, Maricopa Cty, AZ, Jefferson City, KY, and Vancouver, WA.

(VOC Version ONLY) DOT Shipping name: UN 1139 Coating Solution 3, II VOC 348 g/L (2.90 lbs/gallon). **DANGER:** Extremely flammable liquid & vapor. Vapors harmful. Vapors may cause flash fire.

Manufactured in the USA for SRW Products, Princeton, MN 55371

Paver Seal LGX Bajo Brillo Extremo Instrucciones



LGX

Paver Cure & Seal™ LGX es una fórmula de bajo brillo, de alto color que aumenta la vida útil de la pavimentadora. Este producto de alta calidad protege las áreas comerciales o de alto tráfico creando una barrera contra los elementos que manchan y deterioran la apariencia de la pavimentadora, como el óxido, la suciedad, los químicos de la piscina, la sal y la meteorización diaria.

COBERTURA

Hasta 150 pies cuadrados por galón. La cobertura puede variar según la superficie y la aplicación.

LIMPIEZA

Limpie el pulverizador y las herramientas con agua tibia y jabón.

ALMACENAMIENTO

EVITE EL CONGELAMIENTO. Almacene el envase en un área fresca con la cubierta o la tapa firmemente ajustada.

CARACTERÍSTICAS

- Acabado de bajo brillo
- Mejora del color
- Basado en solvente, transpirable
- Ideal para zonas de alto tráfico
- Minimiza la sal y el daño por congelación / descongelación
- Proporciona protección UV
- Mejora, restaura y protege

APLICACIONES

- Adoquines de Hormigón
- NO PARA SU USO EN:
 - » adoquines de arcilla/ ladrillo, pizarra, arenisca/o piedra azul piedra pulida
 - » Estructuras bajo presión hidrostática o adoquines permeables
 - » superposiciones de hormigón

CONSEJOS PARA EL USUARIO

- Siempre siga las recomendaciones de impermeabilización y plazos del fabricante de los adoquines.
- Si se utiliza sobre piedra cultivada, consulte al distribuidor de la piedra sobre los procedimientos de limpieza antes de realizar la aplicación.
- Si se utiliza sobre agregado expuesto, continúe con la eliminación del retardante de la superficie. Deje que el agua de la superficie se disperse.
- Para mayor resistencia al deslizamiento, utilice SRW SR Paver Grip en una segunda capa. Una segunda capa puede producir un brillo más profundo.
- No utilice más de un impermeabilizante sobre el mismo proyecto.

Paver Seal LGX Bajo Brillo Extremo Instrucciones

PROCESO SENCILLO EN 4 PASOS

1


LIMPIAR



- Después de colocar la arena polimérica, espere 28 días antes de realizar la impermeabilización.
- Barra la superficie por completo para eliminar la arena acumulada en las juntas o los materiales sueltos.
- Si es necesario, lleve a cabo una limpieza para manchas con uno de los siguientes productos Paver Clean de SRW:
CD = limpiador y desengrasante
RE = removedor de óxido
- Prepare todos los adoquines con uno de los siguientes productos Paver Clean:
EF = eliminación de eflorescencias
PW = limpieza general y eliminación polihaze

2

CLIMA



- Después de la limpieza, espere al menos 24 horas antes de impermeabilizar. La superficie y las juntas deben estar completamente secas.
- Las temperaturas recomendadas para la aplicación son de 50°F (10°C) a 80°F (27°C).
- No aplique el producto en caso de que haya pronóstico de mal tiempo dentro de las próximas 24 horas.

3

APLIQUE



- **AGITE BIEN.**
- Aplique el producto con un pulverizador y un rodillo de poliuretano ranurado que estén aprobados por SRW Products.
- Rocíe entonces el rollo trasero. No permita que el sellador se acumule en pavimentos o en juntas. Esto evita un acabado irregular.
- Se recomienda una aplicación de 2 personas.
- Siempre rocíe contra un borde húmedo y no solape un área previamente sellada y seca. Comience en la elevación más alta del proyecto.

4

ENDURECER



- Deje que el área impermeabilizada se seque y se endurezca durante 24 horas.
- Proteja el área del agua y la lluvia hasta que esté seca.
- Deje secar hasta eliminar la adherencia: 25 minutos.
- Para la circulación de peatones: 24 horas.
- Para el tránsito vehicular: 72 horas.

Nota: Todos los cálculos se basan en una temperatura de 68°F (20°C) a 77°F (25°C)

CONTIENE DESTILADOS DE PETRÓLEO. VAPOR NOCIVO. PUEDE AFECTAR EL CEREBRO O EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL Y PROVOCAR MAREOS, DOLOR DE CABEZA O NÁUSEAS. PUEDE IRRITAR LOS OJOS, LA PIEL, LA NARIZ Y LA GARGANTA. PUEDE PROVOCAR REACCIONES ALÉRGICAS EN LA PIEL. NOCIVO SI SE INGIERE. NO INGERIR.

AVISO: En los informes, se ha asociado la exposición ocupacional prolongada y repetitiva excesiva a los solventes con graves daños cerebrales y de otros sistemas. El mal uso intencional, como concentrar e inhalar deliberadamente los contenidos, puede ser nocivo o fatal. Consulte la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para obtener más información. Mantenga lejos del calor, las chispas y las llamas. Los vapores pueden provocar combustiones espontáneas. No fume. Extinga todas las llamas y luces piloto y apague estufas, calentadores, motores eléctricos y otras fuentes de ignición durante el uso del producto y hasta que los vapores se hayan dispersado. Evite la formación de vapores al abrir todas las ventanas y puertas, para conseguir así una ventilación cruzada. Use solo con ventilación adecuada. No inhale vapores ni brumas de pulverizaciones. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Si experimenta irritación en los ojos, dolor de cabeza o mareos, o si el monitoreo del aire muestra niveles de vapor/bruma por encima de los límites aplicables, utilice un respirador apropiado debidamente ajustado (aprobado por el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional [National Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH]) durante y después de la aplicación. Siga las indicaciones del fabricante del respirador acerca del uso de este. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Lávese bien después de manipular el producto. MANTENGA EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

AVISO IMPORTANTE: Debido a que el uso de este producto está fuera del control del fabricante, no hay garantía, implícita o explícita, para su comercialización, adecuación o idoneidad para su uso o que se extienda más allá de la descripción que aparece en el presente, excepto la obligación de reemplazar dicho producto o una porción del lote comprobado como defectuoso. Además, nada de lo que aparece aquí debe ser interpretado como una recomendación sobre el uso de cualquier producto que esté en conflicto con las leyes existentes o con las patentes que cubren cualquier material o su uso. La responsabilidad se limita únicamente al reemplazo del producto. PARA USO PROFESIONAL EXCLUSIVAMENTE.

PRIMEROS AUXILIOS: Si experimenta dificultad para respirar, abandone el área y busque aire fresco. Si las dificultades persisten, solicite atención médica inmediatamente. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con abundante agua durante unos 15 minutos y solicite atención médica de inmediato. Quite los lentes de contacto, si es que los usa y si es que es fácil de hacer. En caso de contacto con la piel (o el cabello), quítese la ropa contaminada inmediatamente. Lávese bien con jabón y agua. Si la irritación persiste, consulte a un médico. Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla. En caso de ingestión, NO PROVOQUE EL VÓMITO. Si la víctima está consciente, proporcione 1 o 2 vasos con agua y solicite atención médica inmediatamente.

EN CASO DE INCENDIO: utilice un extintor de CO2 o agente químico seco. No utilice agua nebulizada. PRECAUCIÓN: Proteja edificios, jardines y vehículos del exceso o la dispersión de rocío.

ADVERTENCIA: No inhale la bruma de la pulverización. Irritante para la piel y los ojos. Siempre use una máscara, gafas de seguridad y vestimenta protectora. Mantenga el envase cerrado cuando no utilice el producto. Si se derrama, elimine todas las fuentes de ignición. Contenga el material derramado y elimine con un absorbente inerte utilizando herramientas que no produzcan chispas. Arroje el absorbente, el envase y el contenido no utilizado que se hayan contaminado conforme a todas las normas aplicables. Revestimiento compuesto para el endurecimiento y la impermeabilización del concreto.

(SOLO versión regular) Compuestos orgánicos volátiles (COV): 647 g/l (5,40 libras/galón). ADVERTENCIA: Líquido y vapores combustibles. Este producto no puede utilizarse en las siguientes ubicaciones: California, Connecticut, Delaware, Illinois, Indiana, Massachusetts, Maryland, Maine, Michigan, Nuevo Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Ohio, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Distrito de Columbia, Maricopa City, Arizona, Jefferson City, Kentucky y Vancouver, Washington.

(SOLO versión con COV) Designación del transporte por parte del Departamento de Transporte (Department of Transportation, DOT): UN 1139 Solución para Revestimientos 3, II. Compuestos orgánicos volátiles (COV): 348 g/l (2,90 libras/galón). PELIGRO: Líquido y vapor muy inflamables. Vapores nocivos. Los vapores pueden provocar combustiones espontáneas.

Fabricado en los EE. UU. por SRW Products, Princeton, MN 55371