

Premium Stone Clean SW Stone Wash Instructions

Vea la página 3 para Español (See page 3 for Spanish)



GRANITE



TRAVERTINE



LIMESTONE



MARBLE

SW

Premium Stone Clean™ SW is a concentrated general-purpose stone wash. It is a must-use product to prepare natural stone for sealing because it removes ground-in dirt, dust, light grease and oil from the surface which can interfere with proper sealer bonding. This wash should be used after spot treatments.

COVERAGE

Up to 200 sq. ft. per gallon (18.58 sq. m. per 3.78 liters) when diluted. Coverage may vary depending on surface and application.

CLEAN-UP

Rinse off all equipment with soap and water and let dry.

STORAGE

KEEP FROM FREEZING. Store container in a cool area with cap or lid firmly in place.

FEATURES

- Concentrated formula for natural stone surfaces
- Removes ground-in dirt, light grease and oil
- Non-acidic, easy to use formula

APPLICATIONS

- Granite/Quartz
- Limestone
- Marble/Travertine
- Bluestone/Sandstone
- NOT FOR USE ON:
 - » Sealed surfaces

USER TIPS

- Wear eye, skin and respiratory protection when applying.
- Always test a small, discrete area before use.
- Prolonged contact of cleaner on metal or other surface may result in etching or damage.
- Ask stone dealer about cleaning procedures for manufactured stone.

Premium Stone Clean SW Stone Wash Instructions

Vea la página 4 para Español (See page 4 for Spanish)

EASY 4-STEP PROCESS

1

PREP



- Thoroughly sweep surface of joint sand, dust, debris or loose material.
- Spot clean if needed with one of these SRW Specialty Clean™ products:
CD = Cleaner & Degreaser
OC = Organic Stain Cleaner
MC = Mold, Moss & Mildew Cleaner

2

WET



- Dilute equal parts SW with warm clean water.
- Saturate surface & surrounding area (including vegetation) thoroughly with water.
- Do not allow product to dry on surface. Re-spray with water, if needed, to keep area wet. A 2-person application is recommended.

3

APPLY



- Apply mixture directly to surface with a sprinkler can.
- Scrub with a stiff bristle brush. Let sit for 5 minutes. Keep wet. Rescrub.
- For large areas, work in 200 sq. ft. (18.58 sq. m.) sections.
- If working on an incline, start at the highest point, working in small sections. Scrub from the bottom of the section, pushing excess SW up over job.

4

RINSE



- Immediately rinse surface & surrounding areas (including vegetation) thoroughly with clean water until all traces of cleaner are gone.
- Repeat if necessary. Let dry.
- Wait 24 hours to apply SRW Stone Seal™ products.

WARNING: VAPOR HARMFUL. Contains Sodium Metasilicate Pentahyd. May affect the brain or central nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. May cause allergic skin reaction. Harmful if swallowed. Use only with adequate ventilation. Avoid contact with eyes and skin.

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN.

FIRST AID: If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention immediately. For skin, wash thoroughly with soap and water. If swallowed, DO NOT INDUCE VOMITING. Give conscious victim 1 to 2 glasses of water and get medical attention immediately.

IMPORTANT NOTICE: Since the use of this product is beyond the control of the manufacturer, no guarantee or warranty, expressed or implied is made for the merchantability, fitness or suitability for the use of this product or otherwise extending beyond the description hereof except the obligation to replace that product for portion of shipment proved defective. Furthermore, nothing contained herein shall be construed as a recommendation to use any product in conflict with existing laws and/or patents covering any material or use. Liability is limited to product replacement only.

DOT Shipping name: UN1719, Caustic Alkali Liquids, N.O.S., (Disodium Trioxosilicate, Pentahydrate), 8, III

VOC 0 g/L (0 lbs/gallon)

Manufactured in the USA for SRW Products, Princeton, MN 55371

Reorder #STONE SW CTN

Premium Stone Clean SW Enjuague Para Piedras Instrucciones



SW

Premium Stone Clean™ SW es un enjuague para piedra concentrado de uso general. Es un producto de uso obligatorio para preparar la piedra natural para su impermeabilización, ya que remueve la suciedad adherida, el polvo, la grasitud ligera y el aceite de la superficie, lo que puede interferir con la unión apropiada del impermeabilizador. Este enjuague debe utilizarse después de los tratamientos para manchas.

COBERTURA

Hasta 200 pies cuadrados por galón cuando se diluye (Hasta 18,5 metros cuadrados cada 4 litros). La cobertura puede variar según la superficie y la aplicación.

LIMPIEZA

Enjuague todos los equipos con jabón y agua y deje secar.

ALMACENAMIENTO

EVITE EL CONGELAMIENTO. Almacene el envase en un área fresca con la cubierta o la tapa firmemente ajustada.



GRANITO



TRAVERTINO



CALIZA



MÁRMOL

CARACTERÍSTICAS

- Fórmula concentrada para superficies de piedra naturales.
- Elimina la suciedad adherida, la grasitud ligera y el aceite.
- Fórmula de fácil uso sin ácidos.

APLICACIONES

- Granito/de Cuarzo
- Caliza
- Mármol/Travertino
- Piedra Azul/Piedra Arenisca
- NO PARA SU USO EN:
 - » Superficies selladas

CONSEJOS PARA EL USUARIO

- Utilice protectores para la piel, los ojos y las vías respiratorias cuando aplique el producto.
- Siempre realice una prueba en un área pequeña y apartada antes de usar el producto.
- El contacto prolongado del limpiador con metales u otras superficies puede provocar daños.
- Sature la vegetación antes y después de usar.
- Consulte al proveedor de piedras sobre los procedimientos de limpieza e impermeabilización para la piedra manufacturada.

Premium Stone Clean SW Enjuague Para Piedras Instrucciones

PROCESO SENCILLO EN 4 PASOS

1 PREPARACIÓN



- Barra cuidadosamente la superficie para eliminar la arena de las juntas, el polvo, los residuos o los materiales sueltos.
- De ser necesario, limpie las manchas con uno de estos productos Specialty Clean™ de SRW:
CD = limpiador y desengrasante
OC = limpiador de manchas orgánicas
MC = limpiador de moho y musgo

2 HUMEDECER



- Diluya partes iguales del SW con agua tibia limpia.
- Sature cuidadosamente la superficie y el área circundante (incluida la vegetación).
- No permita que el producto se seque sobre la superficie. Pulverice, de ser necesario, para mantener el área húmeda. Se recomienda que la aplicación la realicen 2 personas.

3 APLICACIÓN



- Aplique la mezcla directamente sobre la superficie con una lata pulverizadora. Refriegue con un cepillo de cerdas duras. Deje reposar por 5 minutos. Mantenga húmedo. Vuelva a refregar.
- Para áreas grandes, trabaje en secciones de entre 9,3 y 13,9 metros cuadrados.
- Si la zona es una pendiente, comience por el punto más alto y trabaje en secciones pequeñas. Refriegue desde la parte inferior de la sección y empuje el exceso de SW hacia arriba mientras realiza el trabajo.

4 ENJUAGAR



- Enjuague cuidadosamente la superficie y las áreas circundantes inmediatamente (incluida la vegetación) con agua limpia hasta que todos los rastros del limpiador hayan desaparecido.
- Repita, de ser necesario. Deje secar.
- Espere 24 horas para aplicar productos Wetcast Seal™ de SRW.

ADVERTENCIA: VAPOR NOCIVO. Contiene metasilicato de sodio pentahidratado. Puede afectar el cerebro o el sistema nervioso central y provocar mareos, dolores de cabeza o náuseas. Puede irritar los ojos, la piel, la nariz y la garganta. Puede provocar reacciones alérgicas en la piel. Nocivo si se ingiere. Use solo con ventilación adecuada. Evite el contacto con los ojos y la piel.

MANTENGA EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PRIMEROS AUXILIOS: Si experimenta dificultad para respirar, abandone el área y busque aire fresco. Si las dificultades persisten, solicite atención médica inmediatamente. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con abundante agua durante unos 15 minutos y solicite atención médica de inmediato. En caso de contacto con la piel, lávese bien con jabón y agua. En caso de ingestión, NO PROVOQUE EL VÓMITO. Si la víctima está consciente, proporcionele 1 o 2 vasos con agua y solicite atención médica inmediatamente.

AVISO IMPORTANTE: Debido a que el uso de este producto está fuera del control del fabricante, no hay garantía, implícita o explícita, para su comercialización, adecuación o idoneidad para su uso o que se extienda más allá de la descripción que aparece en el presente, excepto la obligación de reemplazar dicho producto o una porción del lote comprobado como defectuoso. Además, nada de lo que aparece aquí debe ser interpretado como una recomendación sobre el uso de cualquier producto que esté en conflicto con las leyes existentes o con las patentes que cubren cualquier material o su uso. La responsabilidad se limita únicamente al reemplazo del producto.

Nombre del DOT : UN1719 , Líquidos álcali cáustico , N.E.P. , (disódico Trioxosilicate , pentahidratado) , 8 , III

Compuestos orgánicos volátiles (COV): 0 g/l (0 libras/galón)

Fabricado en los EE. UU. por SRW Products, Princeton, MN 55371

Nuevo pedido n.º STONE SW CTN