

Specialty Clean SS Sealer Stripper Instructions

Vea la página 3 para Español (See page 3 for Spanish)



SS

SS Sealer Stripper is an industrial strength, biodegradable stripper that removes many types of sealer and curing compounds, graffiti, tile and carpet adhesives, dry fog paints, etc.

INSTRUCTIONS

1. Product is supplied ready to use. No stirring or thinning is required. Before using this product, thoroughly read product's label and Safety Data Sheet (SDS). Always test in a small, discrete area before use.
2. Work in small areas (no larger than 10 sq. ft./.93 sq.m.). Apply to dry pavers. Product may be applied to both vertical or horizontal surfaces by brush at a rate of approximately 200 sq. ft./gallon (18.58 sq. m./3.78 liters).
3. Allow 10 minutes for the stripper to soak into and soften the coating for removal.
4. Lightly scrub the surface with a natural bristle broom to remove stubborn areas. Use high-pressure wash to remove the stripper and coating. Difficult areas may need a second treatment. Sealer will re-adhere if not completely removed.

FEATURES

- Biodegradable Stripper
- Removes Sealing and Curing Compounds
- Removes Graffiti, Tile & Carpet Adhesive and More

STORAGE

Store container in a cool area with cap or lid firmly in place.



solid solutions to better hardscape:

Specialty Clean SS Sealer Stripper Instructions

Veá la página 3 para Español (See page 3 for Spanish)

VOC 975 g/L (8.14 lbs/gallon)

Manufactured in the USA for SRW Products, Princeton, MN 55371

CAUTION: Protect buildings, landscaping and vehicles from overspray or spray drift. Contact with concentrated product will soften or etch many common plastics and kill vegetation.

WARNING: Keep away from heat, sparks, and flame. Vapors may cause flash fire. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights, and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. Use only with adequate ventilation. Do not breathe vapors or spray mists. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness or if air monitoring demonstrates vapor/mist levels are above applicable limits, wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH approved) during and after application. Follow respirator manufacturer's directions for respirator use. Avoid contact with eyes, skin, and clothing. Wash thoroughly after handling.

IMPORTANT NOTICE: Since the use of this product is beyond the control of the manufacturer, no guarantee or warranty, expressed or implied is made for the merchantability, fitness or suitability for the use of this product or otherwise extending beyond the description hereof except the obligation to replace that product for portion of shipment proved defective. Furthermore, nothing contained herein shall be construed as a recommendation to use any product in conflict with existing laws and/or patents covering any material or use. Liability is limited to product replacement only.

FIRST AID: If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention immediately; for skin, wash thoroughly with soap and water. If swallowed, **DO NOT INDUCE VOMITING.** Give conscious victim 1–2 glasses of water and get medical attention immediately.

SPILLS/DISPOSAL: Keep container closed when not in use. If spilled, eliminate all sources of ignition. Contain spilled material and remove with inert absorbent using non-sparking tools. Dispose of contaminated absorbent, container, and unused content in accordance with all applicable regulations. Empty container may contain explosive and harmful vapors and residue. Keep away from heat, sparks and flames.

IN CASE OF FIRE: Use CO2 or dry chemical extinguisher. Do not use water spray.

HMIS RATING	
HEALTH	2
FLAMMABILITY	2
REACTIVITY	0
PROTECTION	G
Hazard Index	
2 = MODERATE HAZARD	
0 = MINIMAL HAZARD	

24-Hour
Chemical
Emergency

ChemTrec
1-800-424-9300

HAZARDOUS INGREDIENTS

	C.A.S. #
D-Limonene	5989-27-5
Dimethyl Glutarate	1119-40-0
N-Methyl-2-Pyrrolidone	872-50-4
Dimethyl Adipate	627-93-0
Dimethyl Succinate	106-65-0

Keep out of the reach of children

Specialty Clean SS Sealer Stripper Instructions



SS

El sellador separador SS es un separador de resistencia industrial y biodegradable que quita muchos tipos de selladores y componentes de curado, grafitis, azulejos y alfombras adhesivas, pinturas de difumación seca, etc.

BENEFICIOS

- Resistencia industrial
- Biodegradable

INSTRUCCIONES

1. El producto viene listo para ser usado. No se necesita agitar o afinar. Antes de usar este producto, lea minuciosamente la etiqueta del producto y la Ficha de Datos de Seguridad (FDS). Siempre pruebe en un área pequeña y aislada antes de usar.
2. Trabaje en áreas pequeñas (no más de 10 pies cuadrados/93 metros cuadrados). Aplique en adoquines secos. El producto se puede aplicar en las superficies verticales u horizontales en un porcentaje de aproximadamente 200 pies cuadrados/galón (18,58 metros cuadrados/3,78 litros).
3. Espere 10 minutos para que el separador se impregne y ablande el revestimiento para quitarlo.
4. Limpie suavemente la superficie con una escobilla de cerdas naturales para remover áreas difíciles. Use agua de alta presión para quitar el separador y el revestimiento. Las áreas difíciles podrían necesitar un segundo tratamiento. El sellador se volverá a adherir si no se quita completamente.

ALMACENAMIENTO

Store container in a cool area with cap or lid firmly in place.

Specialty Clean SS Sealer Stripper Instructions

VOC 975 g/L (8,14 lbs/galón)

Fabricado en los EE. UU. para productos SRW, Princeton, MN 55371

CAUTION: Proteja edificaciones, jardines y vehículos del exceso del rociado o la deriva del rociado. El contacto con el producto concentrado suavizará o marcará muchos plásticos comunes y matará la vegetación.

ADVERTENCIA: Manténgalo alejado del fuego, las chispas, y la llama. Los vapores pueden causar una explosión inmediata. No fume. Extinga todas las llamas y luces piloto, y apague hornallas, calefactores, motores eléctricos y otras fuentes inflamables durante el uso y hasta que todos los vapores hayan desaparecido. Evite la acumulación de vapores abriendo todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada. Úselo solo con la ventilación adecuada. No inhale vapores o el rocío del aerosol. Asegúrese de que entra aire fresco durante la aplicación y el secado. Si experimenta un lagrimeo en los ojos, dolor de cabeza o mareos o si el monitoreo del aire demuestra que los niveles de vapor/neblina están por encima de los límites, use un respirador adecuado (aprobado por NIOSH) durante y después de la aplicación. Siga las instrucciones del fabricante del respirador para el uso del respirador. Evite el contacto con los ojos, la piel y la vestimenta. Lave minuciosamente después de su manejo.

AVISO IMPORTANTE: Dado que el uso de este producto está fuera del control del fabricante, no se garantiza ni expresa ni implícitamente la comercialización, capacidad o idoneidad para el uso de este producto ni se extiende más allá de la descripción del presente documento, excepto la obligación para reemplazar la parte de ese producto que resulte defectuoso. Además, el contenido de este documento no debe considerarse como una recomendación para utilizar cualquier producto que entre en conflicto con las leyes y/o patentes existentes que cubran cualquier material o uso. La responsabilidad se limita al reemplazo del producto únicamente.

PRIMEROS AUXILIOS: Si experimenta dificultades para respirar, abandone el área para tomar aire fresco. Si continúan las dificultades para respirar, contacte a un médico inmediatamente. En caso de contacto con los ojos, enjuáguese inmediatamente con abundante agua por al menos 15 minutos y contacte a un médico inmediatamente; por contacto con la piel, lávese minuciosamente con agua y jabón. Si lo traga, no provoque el vómito. Dele a la víctima consciente 1 a 2 vasos de agua y contacte a un médico inmediatamente.

DERRAMES/DESECHOS: Mantenga el recipiente cerrado cuando no esté en uso. Si se derrama, elimine todas las fuentes inflamables. Contenga el material derramado y quítelo con absorbente inerte usando herramientas que no generen chispas. Deshágase del absorbente contaminado, del recipiente, y contenido sin usar según las regulaciones que aplican. El recipiente vacío puede contener vapores explosivos y dañinos y residuos. Manténgalo alejado del fuego, las chispas, y las llamas.

IN CASE OF FIRE: Use extintores con CO2 o con polvo químico. No use un rociador de agua.

CLASIFICACIÓN DEL SISTEMA DE INFOR- MACIONES SOBRE MATERIALES PELIGRO- SOS (SIMP)

SALUD	2
INFLAMABILIDAD	2
REACTIVIDAD	0
PROTECCIÓN	G

Índice de Peligros
2 = PELIGRO MODERADO
0 = PELIGRO MÍNIMO

Emergencia
Química las
24 horas

ChemTrec
1-800-424-9300

COMPONENTES PELIGROSOS

D-Limoneno
Glutarato de dimetilo
N-metil-2-pirrolidona
Dimetil-adipato
Succinato de dimetilo

C.A.S. #
5989-27-5
1119-40-0
872-50-4
627-93-0
106-65-0

Mantener fuera del alcance de los niños