

Paver Seal PS Penetrating Instructions

Ve la página 3 para Español (See page 3 for Spanish)



PS

Paver Seal™ PS is an invisible/natural-look penetrating sealer that can be used for both vertical and horizontal applications. It protects pavers against damaging effects of water intrusion, acid rain, deicing chemicals, freeze/thaw exposure, airborne dirt and smog. It is easy to apply and retains the original appearance of pavers.

COVERAGE

Up to 200 sq. ft. per gallon (18.58 sq. m. per 3.78 liters). Coverage may vary depending on surface and application.

CLEAN-UP

Clean sprayer and tools with soap and warm water.

STORAGE

Keep from freezing. Store container in a cool area with cap or lid firmly in place.

FEATURES

- Invisible/natural look
- Water based
- Minimizes salt and freeze/thaw damage
- Seals and protects
- Interior/exterior applications
- Breathable

APPLICATIONS

- Concrete/Clay Pavers
- Permeable Pavers
- NOT FOR USE ON:
 - » Limestone
 - » Structures under hydrostatic pressure

USER TIPS

- Always follow paver manufacturer's sealing recommendations and test in a small, discrete area before use.
- If using on manufactured stone, ask dealer about cleaning and sealing procedures prior to application.
- Care should be taken for vertical surface application where runs may alter the finish.
- Always make sure surface is completely dry before applying sealer to ensure even coverage.
- Do not use more than one sealer on the same project.

Paver Seal PS Penetrating Instructions

Ve la página 4 para Español (See page 4 for Spanish)

EASY 4-STEP PROCESS

1 CLEAN



- Wait 28 days after installing polymeric sand before sealing.
- Thoroughly sweep surface of joint sand or loose material.
- Spot clean if needed with one of these SRW cleaning products:
CD = Cleaner & Degreaser for oil and grease spots
RE = Rust Eliminator for rust and mineral removal
- Prepare all pavers with one of these SRW cleaning products:
EF = for Efflorescence removal
PW = Paver Wash for general cleaning & polyhaze removal

2 CLIMATE



- After cleaning, wait at least 24 hours before sealing. Surface and joints must be completely dry.
- Recommended application temperatures are 50°F–80°F (10°C–27°C).
- Do not apply if inclement weather is forecasted within 24 hours.

3 APPLY



- **STIR THOROUGHLY.**
- Apply with an SRW Products approved Slit Foam Roller and sprayer.
- Spray then back roll. This prevents an uneven finish. A 2-person application is recommended.
- Always spray against a wet edge and do not overlap a previously sealed and dried area.
- Start at the highest project elevation.
- Do not allow sealer to pool on pavers or in joints.

4 CURE



- Allow sealed area to dry and cure 24 hours.
- Protect area from water and rain until dry.
- Dry-tack free: 25 minutes
- Foot traffic: 24 hours
- Vehicle traffic: 72 hours

Note: All calculations based on 68°F–77°F (20°C–25°C)

CAUTION: Protect buildings, landscaping and vehicles from overspray or spray drift.

WARNING: Do not inhale spray mist. Irritating to skin and eyes. Always wear a mask and protective eyewear and clothing. See SDS for further information.

FIRST AID: In case of eye contact, flush with water for at least 15 minutes. Wash exposed skin with warm, soapy water. If irritation persists, see a physician. If ingested, do NOT induce vomiting. Dilute by drinking water. Seek medical attention.

IMPORTANT NOTICE: Since the use of this product is beyond the control of the manufacturer, no guarantee or warranty, expressed or implied is made for the merchantability, fitness or suitability for the use of this product or otherwise extending beyond the description hereof except the obligation to replace

that product for portion of shipment proved defective. Furthermore, nothing contained herein shall be construed as a recommendation to use any product in conflict with existing laws and/or patents covering any material or use. Liability is limited to product replacement only. For professional use only.

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN.

VOC 300 g/L (2.50 lbs/gallon).

REORDER #SSPSPLUS CTN

Manufactured in the USA for SRW Products, Princeton, MN 55371

Paver Seal PS Penetrante Instrucciones



PS

PS Paver Seal es un impermeabilizante penetrante que brinda un aspecto natural. PS Paver Seal se utiliza para proteger e impermeabilizar superficies de cemento limpias y secas, por encima del nivel del suelo, en forma vertical u horizontal. Protege la superficie contra los efectos perjudiciales de la filtración de agua, la lluvia ácida, los productos químicos anticongelantes, la exposición a la congelación y descongelación, la suciedad suspendida en el aire y la niebla tóxica.

COBERTURA

Hasta 200 pies cuadrados por galón (Hasta 18,5 metros cuadrados cada 4 litros). La cobertura puede variar según la superficie y la aplicación.

LIMPIEZA

Limpie el pulverizador y las herramientas con agua tibia y jabón.

ALMACENAMIENTO

EVITE EL CONGELAMIENTO. Almacene el envase en un área fresca con la cubierta o la tapa firmemente ajustada.

CARACTERÍSTICAS

- Acabado de aspecto invisible y natural.
- Impermeabiliza y protege.
- Aplicación para interiores y exteriores.
- Permite el paso del aire.
- Minimiza el daño provocado por la sal y la congelación y descongelación.

APLICACIONES

- Adoquines de hormigón/arcilla
- Adoquines permeables
- NO PARA SU USO EN:
 - » Caliza
 - » Estructuras bajo presión hidrostática

CONSEJOS PARA EL USUARIO

- Siempre siga las recomendaciones de impermeabilización y plazos del fabricante de los adoquines.
- Si se utiliza sobre piedra cultivada, consulte al distribuidor de la piedra sobre los procedimientos de limpieza antes de realizar la aplicación.

PROCESO SENCILLO EN 4 PASOS

1 LIMPIAR



- Después de colocar la arena polimérica, espere 28 días antes de realizar la impermeabilización.
- Barra la superficie por completo para eliminar la arena acumulada en las juntas o los materiales sueltos.
- Si es necesario, lleve a cabo una limpieza para manchas con uno de los siguientes productos Paver Clean de SRW:
CD = limpiador y desengrasante
RE = removedor de óxido
MC = limpiador de moho y musgo
- Prepare todos los adoquines con uno de los siguientes productos Paver Clean:
EF = eliminación de eflorescencias
PW = limpieza general y eliminación polyhaze

2 CLIMA



- Después de la limpieza, espere al menos 24 horas antes de impermeabilizar. La superficie y las juntas deben estar completamente secas.
- Las temperaturas recomendadas para la aplicación son de 50°F (10°C) a 80°F (27°C).
- No aplique el producto en caso de que haya pronóstico de mal tiempo dentro de las próximas 24 horas.

3 APLIQUE



- **AGITE BIEN.**
- Aplique el producto con un pulverizador y un rodillo de poliuretano ranurado que estén aprobados por SRW Products.
- Para lograr mejores resultados, pulverice y luego pase el rodillo en sentido inverso. Esto evita un acabado irregular. Se recomienda realizar la aplicación entre dos personas.
- Siempre rocíe contra un borde húmedo y no se superponen un área previamente sellados y se seca.
- Comience por el área más elevada del proyecto.
- No deje que el impermeabilizante se acumule en los adoquines o las juntas.

4 ENDURECER



- Deje que el área impermeabilizada se seque y se endurezca durante 24 horas.
- Proteja el área del agua y la lluvia hasta que esté seca.
- Deje secar hasta eliminar la adherencia: 25 minutos.
- Para la circulación de peatones: 24 horas.
- Para el tránsito vehicular: 72 horas.

Nota: Todos los cálculos se basan en una temperatura de 68°F (20°C) a 77°F (25°C)

PRECAUCIÓN: Proteja edificios, jardines y vehículos del exceso o dispersión de rocío.

ADVERTENCIA: No inhale la bruma de la pulverización. Irritante para la piel y los ojos.

FIRST AID: En caso de contacto con los ojos, enjuague con agua durante al menos 15 minutos. Lave la piel expuesta con agua tibia y jabón. Si la irritación persiste, consulte a un médico. En caso de ingestión, NO INDUZCA EL VÓMITO. Beba agua para diluir el producto. Busque atención médica. Siempre use una máscara, gafas de seguridad y vestimenta protectora.

AVISO IMPORTANTE: Debido a que el uso de este producto está fuera del control del fabricante, no hay garantía, implícita o explícita, para su comercialización, adecuación o idoneidad para su uso o que se extienda

más allá de la descripción que aparece en el presente, excepto la obligación de reemplazar dicho producto o una porción del lote comprobado como defectuoso. Además, nada de lo que aparece aquí debe ser interpretado como una recomendación sobre el uso de cualquier producto que esté en conflicto con las leyes existentes o con las patentes que cubren cualquier material o su uso. La responsabilidad se limita únicamente al reemplazo del producto.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Cumple con las normas de COV 300 g/l

Fabricado en los EE.UU. para los productos SWR, Princeton, MN 55371.